



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Příslušenství / náhradní díly	Nástavec pro přímou montáž
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Označení přístroje	XVU
Průměr montážního otvoru	60 mm

Doplňky

Number of pins	3
Upevnění	Přímá montáž
Kompatibilita	Horní: AC tělo Horní: DC tělo Horní: otočný montážní držák
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 ABS (akrylonitril butadien-styren) PC (polykarbonát)
Barva skříně	Černá
Připojení – svorky	Násuvný
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC 110...240 V AC
Délka	17 mm
Hmotnost přístroje	0,063 kg

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Stupeň krytí IP	IP65
Certifikace výrobku	CSA UL CE

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	150 g
Výška balení 1	9 cm
Šířka balení 1	9,1 cm
Délka balení 1	13,3 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	24
Hmotnost balení 2	4,443 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	192
Hmotnost balení 3	44,92 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------