Nová **Unica**



Vypínače a zásuvky
Elektroinstalační materiál Unica System+

Katalog

www.vypinac.cz
www.se.com/cz

Life Is On | Schneider Electric

unica

nová | pestrá | flexibilní

Obsah

Prezentace 6

Představení Nové Unicy 11
Unica System+ 27
Kompatibilita a skládání 40

Mechanizmy 42

Spínače a tlačítka 43
Ovládače ventilátorů, žaluzií, šňůrové, na klíč 47
Kartové spínače a nouzové spínače 48
Stmívače a termostaty 49
Detektory pohybu a časové spínače 50
Zásuvky 51
USB nabíječky 53
Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky 54
Další funkce 58

Montážní rámečky a krabice 60

Montážní rámečky Zamak 61
Krabice 63

Krycí rámečky 64

Unica Studio 65
Unica Studio Color 66
Unica Studio Metal 67
Unica Studio Outline 68
Unica Pure 69
Unica Pro 69
Speciální krycí rámečky 71

KNX 72

KNX ovládání 74

Antibakteriální nabídka 76

Spínače a tlačítka 77
Spínače a tlačítka, speciální ovládače 78
Stmívače 79
Zásuvky 80
Datové / telefonní / TV zásuvky 81
Další funkce a KNX přístroje 82
Krycí rámečky a Unica System+ 83

Unica System+ 84

Prezentace 85
Kompletní centrální jednotky a příslušenství 91
Podlahové krabice 92
Podlahové krabice - technické informace 95
Stolní moduly L 96
Kabely 97
Stolní box S 98
Stolní box XS 99
Kabelový management 100

Technické informace 102

Zapojení

Spínače 103
Spínače s kontrolkou 106
Zařízení zvyšující komfort 107
Zásuvky 109
USB nabíječky 110
Další funkce 111
Datové zásuvky RJ45 114

Rozměry

Montážní rámečky a krabice 116
Krycí rámečky 117
Montážní rámečky a krycí rámečky 118
Krabice 119
Centrální jednotky s krycím rámečkem 120

Index 121

Dodávejte výjimečná řešení každý den

Elektroinstalační přístroje nemusí být v povědomí jako ostatní prvky výzdoby v interiéru, ale mají významný dopad na komfort a pohodlí v obytných a pracovních prostorách. Pro naplnění tohoto potenciálu jsou produkty Unica navrženy tak, aby byly:

Každý den krásné a dávaly interiéru styl díky elegantnímu designu.

Každý den jednoduché, s možností rychlé a snadné montáže díky chytrému designu produktu.

Každý den podle vás, se zajištěním vysoké flexibility aplikace a použití díky modularitě a bezdrátovému ovládání.

Kvalita, která vydrží

Produkty řady Unica jsou vyráběny v nejmodernější továrně společnosti Schneider Electric ve městě Puente la Reina ve Španělsku. Její součástí je vývojové a odborné centrum pro oblast elektroinstalačních zařízení. Výrobky splňují nejvyšší standardy kvality. Poskytují vysokou spolehlivost, trvanlivost a estetiku, které jsou pro tuto řadu charakteristické.

Udržitelné po celý životní cyklus

Ve fázi návrhu lze přístroje snadno demontovat a recyklovat.

Ve fázi výroby pochází více než 50 % surovin použitých pro naše přístroje z recyklovaných zdrojů a 100 % zbytkového materiálu je interně opět použito s cílem vytvořit nulový odpad.

Ve fázi balení přihlížíme k optimalizaci velikostí a materiálů pro balení produktů, abychom zabránili plýtvání.

I když je na našem trhu Nová Unica novinkou, v zahraničí již obstála a od roku 2019 se prodalo více než 40 milionů přístrojů.

Green Premium™

Produkty řady Unica nesoucí ekologickou značku Green Premium převyšují v našem oboru standardy udržitelnosti.

Funkční pracovní prostory

Vytvoření plně funkčního pracovního prostoru vyžaduje trochu fantazie a kreativně navržené produkty. Řada Unica - společně s Unica System+ a OptiLine 45 - je připravena na výzvu.

Ať už váš zákazník pracuje v malém studiu nebo velké kancelářské budově, díky těmto řešením určeným pro pracovní prostory zajistíte, aby byl prostor od podlahy až po strop plně funkční.

Unica, Unica System+ a OptiLine 45 vám přinášejí flexibilitu a vynalézavost, díky nimž se kanceláře povznesou z úrovně připravené na práci na úroveň připravené na budoucnost.

Přímá montáž do systému 45x45

Všechny mechanizmy řady Unica jsou kompatibilní s Unica System+, včetně centrálních jednotek, podlahových krabic a systémů parapetních kanálů a sloupů Optiline 45.



Parapetní kanály

Centrální jednotka Unica System+ v antracitovém provedení

Maximální funkčnost, minimální prostor

Díky více velikostem a formátům mají centrální jednotky* Unica System+ více funkcí.

Zapuštěná pracovní stanice

*K dispozici také v antibakteriálním provedení

Nenápadné a vkusné podlahové prvky

Podlahové zásuvky a podlahové krabice Unica System+ spojují snadnou instalaci, flexibilní funkčnost a pohodlí uživatele.

Čtvercová kovová podlahová krabice IP44

Kruhová kovová podlahová krabice IP44

Podlahové krabice od 4 do 12 přístrojů

Vše po ruce

Díky stolním boxům Unica System+ jsou všechny potřebné funkce po ruce. Modulární jednotky lze přizpůsobit individuálním potřebám.

Stolní box se zásuvkou a USB A+C nabíječkou

Stolní box s bezdrátovou nabíječkou pro mobilní telefony

Další informace naleznete od str. 84 v části Unica System+

Antibakteriální provedení pro vaše lepší zdraví

Pro místa v domácnostech a kancelářích, kde je třeba dbát na hygienu – jako je dětský pokoj, kuchyň, nemocnice nebo domov pro seniory – nabízí řada Unica přístroje s antibakteriálními vlastnostmi.

S tímto záměrem byl výchozí plastový materiál obohacen ionty stříbra. Všechny vnější povrchy přístrojů jsou vyrobeny z antibakteriálního materiálu, který je plně v souladu s nejnovější mezinárodní normou ISO 22196:2011*.

87%

testovaných bakterií po 8 hodinách zmizelo*



Technologie stříbrných iontů

Ionty stříbra působí jako dlouhodobá bariéra proti bakteriím, zastavují jejich růst a šíření.

22196:2011

* Testování provedla externí laboratoř. Dle požadavku ISO 22196:2011 byly testovanými mikroorganizmy Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

Na trhu jedinečná antibakteriální řada zahrnuje širokou škálu funkcí, od vypínačů a zásuvek až po centrální jednotky a chytré přístroje. A co víc, pro větší bezpečnost nemusíte dělat kompromisy ohledně vzhledu. Řada má stejný elegantní design jako běžné bílé přístroje Unica.

V antibakteriální úpravě jsou k dispozici také další mechanizmy. Bílá antibakteriální barva má stejný odstín jako běžná Bílá.

Antibacterial

Všechny produkty mají viditelné antibakteriální logo.

Vypínač

Univerzální stmívač

Ovládač rolet/žaluzií

Tlačítko s popisovým polem

Zásuvka

Další informace naleznete od str. 76

Unica Studio

Řada Unica Studio nabízí výběr rámečků, které se snadno přizpůsobí různým typům interiérů.

Unica Studio
Bílá

Unica Studio
Béžová

Unica Studio
Aluminium

Unica Studio
Antracit

Nadčasový, univerzální design

Řada Unica Studio je základním kamenem naší nabídky. Je dodávána ve verzi s monolitickými rámečky z plně probarveného termoplastu (Bílá, Béžová, Aluminium a Antracit). Díky tomu, že jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu, jsou robustní a mají dlouhou životnost.

Bílé a béžové rámečky mají lesklý povrch a dokonale se hodí do světlejších interiérů s jasnějšími barvami stěn.

Barvy Antracit a Aluminium se hodí pro tmavší interiéry nebo jako výrazné barevné akcenty. Rámečky v barvě Antracit navozují hebký pocit na dotek, zatímco rámečky Aluminium dodávají interiéru lesk.

Unica Studio Color

Díky devíti nabízeným barvám – od světlých jemných až po výrazné živé – nabízí řada Unica Studio Color škálu odstínů, které dotvoří jakýkoliv styl interiéru.

Unica Studio Color
Bílá

Unica Studio Color
Béžová



Unica Studio Color
Taupe

Unica Studio Color
Light grey



Unica Studio Color
Light green



Unica Studio Color
Red



Unica Studio Color
Plum

Unica Studio Color
Dark grey

Unica Studio Color
Chocolate

Nová hloubka barev

Rámečky Unica Studio Color mají do barvy přidány kovové částice, které jí dodávají hloubku a dynamiku.

Díky modernímu tvaru a hladkému zakřivenému povrchu jsou tyto rámečky ideální pro všechny moderní interiéry.

Unica Studio Color jsou rámečky **dvojvrstvé**. Jsou složeny z barevné čelní vrstvy na bílém nebo antracitovém podkladu, který dotváří design ladící s každým interiérem.

Unica Studio Outline

Rámečky Unica Studio Outline jsou provedeny v neutrální bílé barvě a vkusně dozdobeny barevným nádechem vnitřního rámečku.

Unica Studio Outline
Bílá

Unica Studio Outline
Yellow

Unica Studio Outline
Red

Unica Studio Outline
Plum

Unica Studio Outline
Chocolate

Unica Studio Outline
Light grey

Unica Studio Outline
Grey

Unica Studio Outline
Aluminium

Unica Studio Outline
Béžová

Unica Studio Outline
Antracit

Unica Studio Metal

Unica Studio Metal se skvěle hodí do současných interiérů s moderním vzhledem.

Unica Studio Metal
Bronze

Unica Studio Metal
White aluminium

Unica Studio Metal
Dark aluminium

Unica Studio Metal
Copper

Unica Studio Metal
Gold

Tato řada obsahuje pět ultramoderních kovových povrchových úprav, které kombinují kvalitu a robustnost s elegantním designem.

Unica Studio Metal jsou rámečky dvojvrstvé. Jsou složeny z kovové čelní vrstvy a bílého nebo černého plastového podkladu.

Unica Pure

Pokud jde o eleganci a sofistikovanost, nic se nevyrovná řadě Unica Pure.

Unica Pure
Nordic wood



Unica Pure
Oak wood

Unica Pure
Aluminium

Unica Pure
Rubber

Unica Pure
Slate

Unica Pure
Glass frosted white

Unica Pure
Glass frosted black

Unica Pure
Translucide white

Díky výběru čelní vrstvy rámečků vyrobených z přírodních materiálů dřeva, břidlice, skla, gumy, kovu, nabízí řada Unica Pure provedení pro prémiové interiéry.

Elegantní čistý design rámečku zvýrazňuje čelní vrstva, která je jako umělecké dílo osazena do tvarované lišty. Nosná plocha je v barvě bílé nebo antracit a odpovídá tónu čelní plochy.

Unica Pro

Hladký vnitřní rámeček vypínače Unica Pro má jemně průsvitný okraj. Jako by chtěl vizuálně vyskočit ze zdi.

Tyto rámečky jsou k dispozici v bílé barvě s antibakteriální úpravou a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu. Díky řešení chytré montáže přiléhají těsně ke stěnám.

Šikmé horní a spodní hrany rámečku navíc brání hromadění prachu a znesnadňují laikům odstranění vypínače ze zdi.

Unica Pro
Bílá antibakteriální
stejný odstín jako běžná Bílá

Antibacterial

Pro ty, kteří dbají na hygienu a zdraví:

řada Unica Pro obsahuje bílý rámeček a přístroje s antibakteriální povrchovou úpravou.
Viz informace na str. 9, „Antibakteriální provedení pro vaše lepší zdraví“.

Jak jednoduše přizpůsobit domov

Nová řada Unica obsahuje všechny elektroinstalační přístroje, které potřebujete k vylepšení stylu, a zvýšení pohodlí a bezpečí domovů vašich zákazníků. Od ovládání světel přes připojení zábavních systémů a funkce chytré domácnosti - řada Unica je připravena splnit současné i budoucí potřeby vašich klientů.

Ovládání světel

Automatické ovládání světel se senzory pohybu zvyšuje bezpečnost a energetickou účinnost.

Otočné a tlačítkové stmívače, kompatibilní s běžným i LED osvětlením, pomáhají snadno navodit tu pravou atmosféru.

Vypínače, stmívače a senzory pohybu v chytrém provedení lze snadno propojit se systémem pro chytré domácnosti Wiser. Bezdrátový vypínač Free Located se systémem Wiser lze použít k ovládání světel, rolet nebo žaluzií odkudkoli.

Vypínač

Noční lampa s USB

Detektor pohybu

Tlačítkový stmívač pro systém Wiser

Bezdrátový vypínač pro systém Wiser

Otočný stmívač pro systém Wiser

Works with Wiser™

Systém WISER připravujeme na rok 2023

Ovládání rolet/žaluzií

Ruční ovládání tlačítkem nebo plně automatické ovládání pomocí časového ovladače zvyšuje pohodlí uživatelů.

Rolety/žaluzie mohou také chránit interiéry domácností před nadměrným slunečním světlem a mohou odradit nežádoucí zájem cizích lidí.

Ovládač rolet/žaluzií



Ovládač rolet/žaluzií pro systém Wiser



Jednomodulové ovládače rolet/žaluzií

Regulace teploty

Termostaty Unica mohou nastavit teplotu a udržovat ji na příjemné úrovni při kolísání venkovní teploty a zároveň pomáhají snižovat náklady na energii.

Termostat

Works with Wiser™

Systém WISER připravujeme na rok 2023

Technologie, která spojuje

Díky řadě přístrojů usnadňujících připojení řada Unica zajišťuje, že vaši zákazníci mohou používat digitální technologie kdekoliv v domě, aniž by se museli obávat nízké úrovně nabití baterie nebo dosahu sítě.

USB nabíječky

USB nabíječky poskytují možnost rychlého nabíjení až 18 W (3 A) s porty typu A a typu C. Ty dokáží nabít baterii až na 75 procent její kapacity za pouhých 30 minut.

Rychlonabíječka USB typ A+C

Nabíječka USB typ A+A

Skrytá zásuvka s USB typu C

USB nabíječka typu A+C a zásuvka pro ploché vidlice

Připojte se do svého světa

Díky Wi-Fi opakovači budete mít internet dostupný v celém domě. V řadě Unica jsou i další užitečné produkty pro plně multimediální svět: zásuvky R/TV/SAT, datové zásuvky RJ45, středové adaptéry pro konektory jiných výrobců, zásuvky HDMI pro skrytí kabeláže komponent HDTV/AV a další.

Wi-Fi repeater

Zásuvka HDMI

Zásuvka R-TV/SAT

Datová zásuvka 2xRJ45

Robustní a odolná vůči povětrnostním vlivům

Díky řadě Unica můžete zajistit pohodlný přístup k napájení a připojení i venku kolem domu.

Venkovní přístroje

Od vypínačů a zásuvek v provedení IP44 až po rámečky v provedení IP55 a kompatibilitu s rámečky a krabicemi Mureva Styl. V nabídce naleznete přístroje vhodné pro balkon, terasu, pergolu nebo zahradu.

Vypínač v provedení IP44

Zásuvka v provedení IP44

Rámeček Mureva Styl v krytí IP55 pro přístroje Unica

Díky systému Wiser a řadě Unica bude vaše domácnost chytrá a udržitelná

Výběrem chytrých přístrojů Unica a jejich zabudováním do systému Wiser pro chytré domácnosti můžete svým zákazníkům nabídnout vyšší komfort, úspory energie a větší bezpečnost.

Systém Wiser umožňuje majitelům domů pohodlně ovládat osvětlení, rolety/žaluzie, vytápění a další systémy. Lze je ovládat z místa instalace nebo i prostřednictvím aplikace Wiser na dálku, pomocí hlasových asistentů nebo bezdrátovým vypínačem Unica.



Wiser je kompatibilní s Amazon Alexa™, Google Assistant™ a Siri® na zařízeních Apple.

Scény

Systém Wiser pomáhá přizpůsobit domov vytvořením scénářů, které umožňují nastavit více parametrů současně. Například vypnutí všech světel a zavření všech rolet/žaluzií po dobu „Sleep Moment“. Přednastavenou scénu lze aktivovat jediným klepnutím v aplikaci Wiser od Schneider Electric nebo hlasovým příkazem.

Works with Wiser™

Systém WISER připravujeme na rok 2023

Automatizace

Scény lze aktivovat automaticky v naplánovaném čase nebo při zjištění předem definovaných podmínek. Například světla v místnosti lze vypnout, pokud není po dobu 10 minut detekována přítomnost osoby.

Notifikace

Systém Wiser informuje majitele o tom, co se doma právě děje, i když jsou pryč. Systém odesílá oznámení, když jsou zjištěny problémy, např. únik vody nebo otevřená okna a dveře.

Bezpečnost a zabezpečení

Brána

IP kamera

Senzory

Zařízení pro ovládání hlasem

Aplikace Wiser od Schneider Electric

Bezdrátový vypínač

Světla, rolety/žaluzie a spotřebiče

Brána

Vypínače

Stmívače

Zásuvky

Smart Plug

Bezdrátový vypínač



Teplota

Brána

Radiátorový termostat

Převodník IR

Energie

Brána

Zásuvky

Smart Plug

PowerTag

Pracovní prostory přizpůsobené jakékoliv potřebě

Řada Unica nabízí plný rozsah funkcí potřebných v moderní kanceláři. Zásuvky, síťové připojení, multimediální zásuvky a další. Unica dodává to, co váš klient potřebuje.

Jednoduché, dvojité a trojité zásuvky

Výběr různých konfigurací vývodů vám umožňuje flexibilně se přizpůsobit požadavkům zákazníků. Vybírejte ze zásuvek se šroubovým a bezšroubovým upevněním a dvojitých zásuvek s připojením IPT. Všechny se snadno instalují. K dispozici jsou barevné možnosti.

Skryté zásuvky

V místech, kde není žádoucí prach, jsou skryté zásuvky perfektní volbou. Díky vylepšenému designu se zasouvací krytkou jsou zásuvky zarovnány s přední plochou rámečku a působí elegantnějším dojmem.

Přímá montáž do systému 45x45

Všechny mechanizmy řady Unica jsou kompatibilní s Unica System+, včetně centrálních jednotek, podlahových krabic a systémů parapetních kanálů a sloupů Optiline 45.

Maximální funkčnost, minimální rozměry

Pokud máte nedostatek místa a potřebujete vestavět více funkcí, zachrání vás centrální jednotky Unica System+.

Centrální jednotky jsou k dispozici v několika velikostech, ve vertikálním nebo horizontálním provedení, pro zapuštěnou montáž nebo montáž na omítku. Dodají kanceláři větší flexibilitu, ale mohou být použity všude tam, kde potřebujete více funkcí na jednom místě.

Tři barevné varianty – Bílá (k dispozici také v antibakteriálním provedení), Aluminium a Antracit – dokonale ladí s rámečky Unica a pomáhají vám vytvořit jednotný vzhled interiéru. Centrální jednotky Unica System+ jsou kompatibilní se všemi funkčními mechanizmy, které nabízí řada Unica.

Centrální jednotka
Bílá

Centrální jednotka
Aluminium



Centrální jednotka
Antracit

Antibacterial

Centrální jednotky Unica System+ jsou k dispozici také v bílém antibakteriálním provedení (více v části „Antibakteriální provedení pro vaše lepší zdraví“).

	Vertikální	Horizontální
Povrchová		
Zapuštěná		

Vynalézavý design

Montážní rámečky Unica, stejně jako modulární vypínače a zásuvky jsou navrženy tak, aby instalace byla plynulejší, než kdy předtím.

Snadná instalace

Kompaktnější mechanizmy s prostorem navíc pro zapojení a snadno přístupnými uvolňovacími tlačítky jsou jen dva příklady chytrých funkcí, které vám pomohou ušetřit čas při montáži.

Snadné nacvaknutí

Velikost mechanizmů Unica umožňuje přímé nacvaknutí do úložného systému OptiLine 45. Toto zásadní zjednodušení znamená, že nyní lze použít jeden typ mechanizmu pro domácnosti i komerční budovy.

„Jedna z nejdůležitějších vlastností, které jsme do řady Unica implementovali, je promyšlenost. Aby elektrikář díky promyšlenému designu mohl jednoduše nainstalovat více zařízení a rychleji.“

Frédéric Beuvry,
Vice President Industrial Design & Ergonomics
ve společnosti Schneider Electric

Rychlejší a chytřejší instalace

Zrychlete svou práci využitím důmyslných funkcí elektroinstalačních přístrojů Unica.

Montážní rámečky Zamak

Flexibilní rychlá instalace
Díky symetrii upevňovacího rámečku.

Bezpečné upevnění
Jemnější tolerance mezi montážním rámečkem a mechanizmem. Mechanizmus je dobře uchycen a nehrozí jeho nahodilé vysunutí.

Robustní design

Montážní rámeček Zamak je větší a tužší díky menšímu okénku 40 x 40 mm mechanizmu. To poskytuje extra pevnost rámečku a pomáhá předcházet rotaci při montáži mechanizmů.





Dokonalé zarovnání
Zámkový systém Unica pomáhá předcházet posunutí nebo rotaci při instalaci dvou nebo více mechanizmů do vícenásobného rámečku.

Snadné nastavení
Drážky pro šrouby umožňují otáčení upevňovacího rámečku v obou směrech, takže rámeček lze správně namontovat, i když je instalační krabice špatně zarovnaná. Drážky perfektně vyhovují běžným šroubům používaným v zapuštěných krabicích. Upevnění je nyní ještě jednodušší a bezpečnější.

Pevnější spojení
Jemnější tolerance mezi montážním rámečkem a krycím rámečkem vytváří robustnější spojení.

Intuitivní montáž
Otvory pro šroubovák na přední a zadní straně montážního rámečku umožňují vyjmutí mechanizmu bez zanechání stopy na produktu. Při nesprávném umístění šroubováku zabrání zranění. Mechanizmy lze snadno vyjmout zepředu i zezadu.

TIP

Pokud si chcete ušetřit práci s vyrovnáváním vícenásobných přístrojů až ve čtyřnásobném rámečku vedle sebe, použijte univerzální vícenásobné elektroinstalační krabice Multifix.

Schneider Electric

Přechod na chytrý design

Snadná demontáž
Mechanizmy lze vyjmout zepředu i zezadu díky jasně viditelným zářezům.

Prostor navíc
Nízká montážní hloubka 21 mm poskytuje více prostoru pro zapojení vodičů.

Bezpečné nacvaknutí
Mechanizmus drží pevněji v montážním rámečku díky vylepšené konstrukci systému nacvaknutí.

Unikátní modularita
Jedinečnou vlastností řady Unica jsou její jednomodulové přístroje. Do montážního rámečku lze vedle sebe umístit libovolné dva jednomodulové přístroje a vytvořit jedinečné funkce. Např. 2 křížové přepínače, USB nabíjecí konektor a zásuvku pro ploché vidlice, SAT zásuvka a datový konektor.

Rychlé zapojení
Uvolňovací tlačítka jsou snadno přístupná, takže zapojení a odpojení vodičů je rychlé a snadné.

Jednoduché zapojení
Schéma zapojení je vytištěno na zadním krytu vypínačů a tlačítek tak, aby byly možnosti připojení jasně viditelné.

Zapojení bez námahy
Díky kuželovým kabelovým průchodkám je snadnější připojit vodiče do svorkovnic. Díky větším otvorům lze snadno připojit i silnější vodiče.

Snadná změna indikátoru

Z obyčejného spínače Unica jednoduchým způsobem vytvoříte spínač s kontrolkou. Vyměníte běžnou klapku za klapku s průzorem a připojíte univerzální LED žárovku v bílé nebo červené barvě.

Pohodlné testování zepředu

Kontrolní body na přední straně mechanizmu umožňují pohodlné testování a měření. Navíc není nutné demontovat spínač – klapku lze snadno vyjmout a získat přístup k měřicím bodům.

Speciální funkce

Jednopólové spínače a tlačítka
U jednopólových spínačů a tlačítek jsou vstupy fázového a nulového vodiče nahoře. To umožňuje jednodušší a rychlejší zapojení, aniž by bylo nutné otočit mechanizmus pro zapojení druhého kabelu.

Úzký mechanizmus
Všechny bílé mechanizmy spínačů jsou dodávány s menším tělem, které nabízí více prostoru pro rychlé a snadné zapojení.

Křížový přepínač

Různé barvy označující dva okruhy usnadňují jejich rozlišení pro jednodušší instalaci.

Upgradovatelné tlačítko

Všechny mechanizmy spínačů s kolébkami v barevných variantách Aluminium nebo Antracit lze změnit na tlačítko díky většímu krytu a pružině tlačítka.

Zásuvky se šroubovými svorkami

Prostor navíc
Nízká montážní hloubka 21 mm poskytuje více prostoru pro zapojení vodičů.

Nenacvaknutá středová deska
Krycí deska není z výroby nacvaknutá, což umožňuje rychlé přišroubování kabelů.

Snadná demontáž
Mechanizmy lze díky jasně viditelným zářezům vyjmout zepředu i zezadu. Středovou desku lze také snadno vyjmout.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabudované clonky chrání před náhodným kontaktem a vniknutím cizích předmětů.

Velké kabelové průchodky

Průchodky umožňují připojení plných a slaněných kabelů 2,5 mm² a 4 mm².

Vylepšená ochrana

Kabelové průchodky jsou jasně odděleny, aby bylo zapojení intuitivnější a zabránilo se riziku zkratu při použití slaněných vodičů.

Rychlé zapojení

Díky kabelovým svorkám umístěným vedle sebe můžete zkrátit všechny vodiče na stejnou délku. Šrouby jsou uvolněné, takže je nemusíte odšroubovávat, než začnete kabely zapojovat.

Zásuvky s bezšroubovými svorkami

Prostor navíc
Nízká montážní hloubka 21 mm poskytuje více prostoru pro zapojení vodičů.

Snadná demontáž
Mechanizmy lze díky jasně viditelným zářezům vyjmout zepředu i zezadu. Středovou desku lze také snadno vyjmout.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabudované clonky chrání před náhodným kontaktem a vniknutím cizích předmětů.

Zapojení bez námahy
Díky kuželovým kabelovým průchodkám je snadnější připojit vodiče do svorkovnic. Díky větším otvorům lze snadno připojit i silnější vodiče.



Rychlé zapojení
Díky bezšroubovým svorkám a barevně označeným rychlouvolňovacím tlačítkům je upevnění a uvolnění vodičů rychlé a snadné, aniž byste museli odnímat středovou krycí desku.

Speciální zásuvky

Zásuvka pro ploché vidlice

Zásuvka s víčkem, které lze otevřít do 180°.

Dvojitá pootočená zásuvka

Nová řada Unica zahrnuje zásuvky pro různé aplikace, včetně jednoduchých, dvojitých a zásuvek pro ploché vidlice.

Nabízejí šroubové a bezšroubové možnosti s prostorem navíc a širšími otvory pro rychlejší a jednodušší zapojení.

Univerzální centrální jednotky

S centrálními jednotkami Unica System+ snadno zrealizujete řešení pro jakýkoli pracovní prostor. Pro zapuštěnou i povrchovou montáž, ve svislé nebo vodorovné orientaci, v mnoha velikostech a provedeních.

Zapuštěná krabice



Otvory pro trubky o Ø 25 a 20 mm.

Jednodušší instalace datového kabelu
Hloubka krabice 50 mm usnadňuje instalaci datových kabelů kat. 6 a 6A.

Široký rovný lem
Umožňuje dokonalou instalaci i když nejsou stěny rovné. Široký lem umožňuje lepší uchycení v sádrokartonové příčce.

Krabice pro montáž na omítku



Snadné nastavení
Montážní otvory umožňují vertikální i horizontální posun pro dokonalé zarovnání se stěnou.

Flexibilní instalace
Několik kabelových vstupů umožňuje montáž bez vrtání.

Pro více bezpečí
Zásuvné přepážky oddělují prostor pro silové a datové kabely.

Kompatibilita zapuštěné krabice
Jednotky lze umístit také na běžné elektroinstalační krabice místo vedení kabeláže pomocí kabelových kanálů. Krabice mají vstupní otvory pro kabely.

Rychlejší instalace
Pro urychlení instalace se krabice dodávají s předem namontovanými a povolenými šrouby.

Montážní rámeček



Snadné upevnění
Montážní rámečky lze bez nástrojů zacvaknout přímo na centrální jednotku.

Flexibilní nacvaknutí
Svislé montážní rámečky umožňují větší flexibilitu zasunutí a vyjmutí jednotlivých mechanizmů. Montážní rámečky umožňují osazení libovolného mechanizmu Unica.

Nejsou potřeba žádné adaptéry
Odnímatelný pas na montážním rámečku umožňuje bezpečné upevnění jednotlivých mechanizmů bez adaptéru. K centrální jednotce můžete také připojit jednomodulové nebo dvoumodulové zkosené konektory RJ45.

Krycí rámeček



Příprava na montáž na DIN lištu
Použití adaptéru umožňuje montáž produktů na DIN lištu, jako jsou například jističe Acti 9.

Propojení více krabic
Adaptér umožňuje propojení několika krabic.

Speciální funkce pro komerční aplikace

Produkty Unica System+ a OptiLine 45 akceptují všechny mechanizmy nové řady Unica. Instalaci urychlují dvojité i trojité zásuvky, mechanizmy RJ45 se 2 či 4 konektory. Pomocí adaptéru mohou být osazeny i produkty na DIN lištu.

Dvojitá zásuvka

Flexibilní velikosti kabelů
Mechanizmy akceptují plné a lankové kabely o průřezu 1,5 a 2,5 mm².

Možnost jak ušetřit
Vícenásobné zásuvky umožňují rychlé propojení více přístrojů vedle sebe například v parapetních kanálech za pomocí rychlospojky NU9091. Tato funkce vám výrazně ušetří montážní čas a tedy i peníze.

Šrouby na zadní straně
Při montáži není nutné středovou desku odnímat – středová deska se jednoduše zacvakne.

Snadná instalace
Dostatečně široká uvolňovací tlačítka pro snadné a rychlé uvolnění vodičů.

Datové zásuvky RJ45

Časově úsporná instalace
Řada Unica nabízí několik designů krycích desek RJ45. Dvojitá a čtyřnásobná verze urychluje instalaci, protože až pro čtyři konektory potřebujete pouze jednu desku a méně místa.

Držáky štítků
Praktické řešení, které vám pomůže rozlišit připojená zařízení.

Ochranné clonky
Zabraňují vniknutí prachu a jiných předmětů.

Flexibilita instalace
Krycí desky lze použít s jakýmkoli konektorem S-One Schneider Electric.

Řešení pro flexibilní upevnění

Zapuštěné krabice Multifix

Ideální způsob, jak osadit přístroje Unica do sádrokartonových stěn.

Robustní
Design a materiál.

Pevné uchycení
Uchycení do sádrokartonu kovovými čelistmi.

Perfektně přiléhá ke stěně
Značky jsou umístěny na zadní straně krabice.



Flexibilní instalace
Díky bezšroubovým přepážkám, k dispozici jsou také přepážky se šrouby.

Rychlá montáž
Rámeček upevníte pomocí pouze dvou šroubů.

Vyrovnání nerovností
Nejlepší řešení na trhu.

Ergonomický tvar
Pro snadné osazení do sádrokartonu.

TIP

Pokud si chcete ušetřit práci s vyrovnáváním vícenásobných přístrojů až ve čtyřnásobném rámečku vedle sebe, použijte univerzální vícenásobné elektroinstalační krabice Multifix.

Další informace naleznete na str. 60

Plná zpětná kompatibilita

Nové mechanizmy Unica jsou kompaktnější než staré mechanizmy, takže **otvor montážního rámečku v nové Unice je menší**. Zadní část přístroje v nové Unice je také menší, ale staré i nové klapky mají stejný vnější rozměr (45x45 mm). Díky tomu jsou nové mechanizmy s takzvanou **přímou montáží** a mohou se použít v podlahových krabicích, parapetních kanálech a sloupech pro přístroje 45x45.



Starý montážní rámeček
Unica (44x44 mm)
(ref. MGU7.002)



Nový montážní rámeček
Unica (40x40 mm)
(ref. NU7002)

Nový přístroj Unica
(40x40 mm)
s klapkou (45x45 mm)

Standardní skládání nových přístrojů



Nový montážní rámeček Unica
(ref. NU7002)

Nový přístroj Unica

Do starých montážních rámečků Zamak je možné namontovat nové mechanizmy Unica.



Starý montážní rámeček Zamak
(44x44 mm)
(ref. MGU7.002)

Adaptér
(ref. U0.582)

Nový přístroj Unica
(40x40 mm)
s klapkou
(45x45 mm)
(ref. NUxxxxxx)

Všechny krycí rámečky Nové i původní řady Unica jsou 100% kompatibilní s mechanizmy, montážními rámečky i klapkami staré i nové řady.



TIP

Reference.
Funkčně shodné mechanizmy v Nové Unice mají stejné číslo jako mechanizmy ve staré Unice, liší se pouze písmeny na začátku a jsou bez teček:
např. MGU3.201.18 => NU320118

Pozn.: Starý mechanizmus nelze umístit do nového montážního rámečku.

Skládání


Příklady kompletních přístrojů
Různé přístroje ve 4 barvách
Bílá
Béžová
Aluminium
Antracit
Montážní rámeček Zamak, NU7002
10 dekorativních rámečků
4 krycí rámečky
Unica Studio
9 krycích rámečků
Unica Studio Color
1 krycí rámeček
Unica Studio Outline
8 krycích rámečků
Unica Pure
5 krycích rámečků
Unica Metal
Antibacterial
přístroje, antibakteriální Bílá
1 krycí rámeček
Unica Pro

Unica

Mechanizmy

10 AX - 250 V AC spínače, bezšroubové svorky

	Jednopólový ř.1	Střídavý ř.6	Střídavý ř.6 s nulovou svorkou	Křížový ř.7	Sériový ř.5	Dvojitý střídavý ř.6+6 (5b)	Střídavý ř.6 krytí IP44
							
2 moduly							
Bílá	**NU320118**	**NU320318**	**NU320318S**	**NU320518**	**NU321118**	**NU321318**	**NU328218**
Aluminium	**NU320130**	**NU320330**	**NU320330S**	**NU320530**	**NU321130**	**NU321330**	**NU328230**
Béžová	**NU320144**	**NU320344**	**-**	**NU320544**	**NU321144**	**NU321344**	**NU328244**
Antracit	**NU320154**	**NU320354**	**NU320354S**	**NU320554**	**NU321154**	**NU321354**	**NU328254**
1 modul							
Bílá	**NU310118**	**NU310318**	**NU310318S**	**NU310518**	**-**	**-**	**-**
Aluminium	**NU310130**	**NU310330**	**NU310330S**	**NU310530**	**-**	**-**	**-**
Béžová	**NU310144**	**NU310344**	**-**	**NU310544**	**-**	**-**	**-**
Antracit	**NU310154**	**NU310354**	**NU310354S**	**NU310554**	**-**	**-**	**-**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Krytí: IP4x, mechanizmy jsou vhodné i pro prostory, kde se pohybují děti (školy, školky, jesle, dětská oddělení v nemocnicích apod.) tzv. vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

- Dodává se včetně rámečku Zamak

10 AX - 250 V AC spínače, šroubové svorky

	Jednopólový ř.1	Střídavý ř.6	Křížový ř.7
			
2 moduly			
		-	-
Bílá	**NU320118SC**	-	-
Béžová	**NU320144SC**	-	-
1 modul			
Bílá	**NU310118SC**	**NU310318SC**	**NU310518SC**
Béžová	**NU310144SC**	**NU310344SC**	-

Technické parametry

- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

Technické parametry: str. 103-105

TIP

Spínače lze vybavit kontrolkou a klapkou s průzorem pro orientační nebo signalizační funkci.
Více informací strana 44.

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
  10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
  16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

10 A - 250 V AC tlačítka, bezšroubové svorky

	Tlačítko 1/0			Tlačítko střídavé 6/0		Tlačítko s orientační kontrolkou 1/0So		
	bez symbolu	se symbolem zvonku	se symbolem světla	bez symbolu	s popisovým polem	bez symbolu	se symbolem zvonku	se symbolem světla
	1 L			1 2 L		1 L		
2 moduly								
Bílá	**NU320618**	**NU320618C**	**NU320618L**	**NU323618**	**NU324620**	**NU320618N**	**NU320618CN**	**NU320618LN**
Aluminium	**NU320630**	**NU320630C**	**NU320630L**	**NU323630**	**NU324630**	**NU320630N**	**NU320630CN**	**NU320630LN**
Béžová	**NU320644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NU320644N**	**NU320644CN**	**-**
Antracit	**NU320654**	**NU320654C**	**NU320654L**	**NU323654**	**NU324654**	**NU320654N**	**NU320654CN**	**NU320654LN**
1 modul								
Bílá	**NU310618**	**NU310618C**	**NU310618L**	**NU313618**	**-**	**NU310618N**	**NU310618CN**	**-**
Aluminium	**NU310630**	**NU310630C**	**NU310630L**	**NU313630**	**-**	**NU310630N**	**-**	**-**
Béžová	**NU310644**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NU310644N**	**NU310644CN**	**-**
Antracit	**NU310654**	**NU310654C**	**NU310654L**	**NU313654**	**-**	**NU310654N**	**-**	**-**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Krytí: IP4x, mechanizmy jsou vhodné i pro prostory, kde se pohybují děti (školy, školky, jesle, dětská oddělení v nemocnicích apod.) tzv. vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

10 A - 250 V AC tlačítka, šroubové svorky

	Tlačítko 1/0	Tlačítko s orientační kontrolkou 1/0So
	bez symbolu	bez symbolu
	1 L	1 L
1 modul		
Bílá	**NU310618SC**	**NU310618NSC**
Béžová	**-**	**NU310644NSC**

Technické parametry

- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
  10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
  16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Technické parametry: str. 103-105

Spínače 16 AX - 250 V AC, šroubové svorky

	Jednopólový ř.1	Jednopólový ř.1So s orientační kontrolkou	Střídavý ř.6	Dvojpólový ř.2	Dvojpólový ř.2Ss se signalizační kontrolkou	Sporákový spínač trojpólový ř.3, 16A, 400V
	1 — L	1 — L	1 — 2 — L	1 — L1, 2 — L2	1 — L1, 2 — L2	1 L1, 2 L2, 3 L3
2 moduly						
Bílá	**NU326118**	**NU326118N**	**NU326318**	**NU326218**	**NU326218S**	**NU328118**
Aluminium	-	-	**NU326330**	**NU326230**	**NU326230S**	-
Béžová	**NU326144**	-	-	-	-	-
Antracit	-	-	**NU326354**	**NU326254**	**NU326254S**	-

	Jednopólový ř.1	Jednopólový ř.1Ss se signalizační kontrolkou	Střídavý ř.6	Dvojpólový ř.2	Dvojpólový ř.2Ss se signalizační kontrolkou	
	1 — L	1 N, 1 L	1 — 2 — L	1 — L1, 2 — L2	1 L1, 2 L2	
1 modul						
Bílá	**NU316118**	**NU316118S**	**NU316318**	**NU316218**	**NU316218S**	-
Aluminium	**NU316130**	-	**NU316330**	-	-	-
Béžová	**NU316144**	**NU316144S**	**NU316344**	-	**NU316244S**	-
Antracit	**NU316154**	-	**NU316354**	-	-	-
Technické parametry						
	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné • Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 4 mm² plné/slaněné	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné • Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem			• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: 1 až 4 mm² plné/slaněné

Výkonové spínače

	Dvojpólový ř.2, 20 A	Dvojpólový ř.2Ss, 30 A se signalizační kontrolkou
	4 — 2, 3 — 1	1 L1, 2 L2
2 moduly		
Bílá	**NU322518**	**NU323218S**
Aluminium	-	**NU323230S**
Béžová	-	**NU323244S**
Antracit	-	**NU323254S**
Technické parametry		
	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: až 4 mm² plné/slaněné	• Zapojení: šroubové svorky • Kabely: až 6 mm² plné/slaněné

Technické parametry: str. 103-105

Charakteristika

- Maximální zátěž pro zdroje s vlastním předřadníkem (LED, kompaktní zářivky, atd.)
  10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
  16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Příslušenství - kontrolky

LED kontrolky	12-24 V DC	250 V AC	
	Bílá	Červená	Bílá
	NU9823AM	**NU9825A**	**NU9825AZ**
Technické parametry			
Příkon	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA

- LED kontrolky jsou vybaveny dlouhými drátky pro zapojení ze zadní strany mechanizmu. Všechny lze použít pro orientační nebo signalizační funkci.

Pružina pro změnu spínače na tlačítko

S520299

Technické parametry

- Sada 10 pružinek dodávaných s nástrojem pro přestavení polohy

Příslušenství - klapky

Klapky	bez symbolu	s průzorem	pro Unica MGU●.●●●.●●
2 moduly			
Bílá	**NU920018**	**NU920018N**	**NU920018U**
Aluminium	**NU920030**	**NU920030N**	**NU920030U**
Béžová	**NU920044**	**NU920044N**	**NU920044U**
Antracit	**NU920054**	**NU920054N**	**NU920054U**
1 modul			
Bílá	**NU910018**	**NU910018N**	**NU910018U**
Aluminium	**NU910030**	**NU910030N**	**NU910030U**
Béžová	**NU910044**	**NU910044N**	**NU910044U**
Antracit	**NU910054**	**NU910054N**	**NU910054U**

TIP

U spínačů s klapkou v bílé barvě, které chcete vybavit orientační nebo signalizační funkcí můžete nechat i obyčejnou klapku bez průzoru - LED kontrolka svítí přes tuto klapku.

Technické parametry: str. 104-106

Mechanizmy

Ovládače ventilátorů, žaluzií, šňůrové, na klíč

Ovládání rolet/žaluzií - 1moduly

10 A	Tlačítko	Přepínač	Dvojpólový Tlačítko	Dvojpólový Přepínač
				
1 modul				
Bílá	**NU310718SC**	**NU310818SC**	**NU312718SC**	**NU310918SC**
Aluminium	**NU310730SC**	**NU310830SC**	**-**	**-**
Béžová	**NU310744SC**	**NU310844SC**	**NU312744SC**	**NU310944SC**
Antracit	**NU310754SC**	**NU310854SC**	**-**	**-**

Technické parametry

- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- S elektrickým blokováním současného sepnutí

Řídicí relé pro ovládání žaluzií

	Pro vícenásobné ovládání žaluzií
2 moduly	
tmavě šedý	**MTN576398**

Technické parametry

- Připojeno pomocí tlačítkových žaluziových ovládačů
- Jedno relé může ovládat až dva motory žaluzií
- Možnost skupinového a centrálního ovládání
- Výška 22 mm, instalace do krabice pod žaluziové tlačítko

Ovládání rolet/žaluzií - 2moduly

	Tlačítko 6 A	Tlačítko 10 A	Přepínač 6 A
			
2 moduly			
Bílá	**NU320718**	**NU323718** (1)	**NU320818**
Aluminium	**NU320730**	**NU323730** (1)	**NU320830**
Béžová	**NU320744**	**-**	**NU320844**
Antracit	**NU320754**	**NU323754** (1)	**NU320854**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- S elektrickým blokováním současného sepnutí

(1) Bez blokovací funkce, pro použití s žaluziovým ovládacím modulem (dodává výrobce žaluzií)

Ovládač tlačítkový s táhlem

	Tlačítko 6/0 - 10 A
	
2 moduly	
Bílá	**NU322620**
Aluminium	**NU322630**
Béžová	**NU322644**
Antracit	**NU322654**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Délka lanka: 1 m

Ovládače ventilátoru

	Střídavý 10 A	Střídavý - Zap/Vyp - 10 A
		
2 moduly		
Bílá	**NU320320VMC**	**NU321418**
Aluminium	**NU320330VMC**	**NU321430**
Antracit	**NU320354VMC**	**NU321454**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné

Spínače ovládané klíčem

	Tlačítko - 16 A	Přepínač - 16 A
2 moduly		
Bílá	**NU373118**	**NU370118**
Aluminium	**NU373130**	**-**
Antracit	**NU373154**	**-**

Technické parametry

- 3 polohy
- Zapojení: šroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné

Kartové spínače a nouzové spínače

Spínač pro hotelové karty

	Spínač pro hotelové karty 10A
2 moduly	
Bílá	**NU328318**
Aluminium	**NU328330**
Béžová	**NU328344**
Antracit	**NU328354**

Elektronický spínač pro hotelové karty

	Elektronický spínač pro hotelové karty 8A
2 moduly	
Bílá	**NU354018**
Aluminium	**NU354030**
Antracit	**NU354054**

Maximální zátěže		
LED žárovky 230 V		100 W
Žárovky 230 V		1470 W
Halogenové lampy 230 V		1470 W
Motory (jedno fázové) 230 V		600 VA
NN halogenové lampy 12 V	elektronický transformátor	1000 VA
	vinutý transformátor	1000 VA

Technické parametry

- 8 A
- Časové zpoždění vypnutí 10 sekund

Nouzové vypnutí

	Spínač s klíčem - 10 A	Tlačítko - 10 A
2 moduly		
žlutá	**ALB45032**	**ALB45033**

Technické parametry: str. 107

Stmívače

	Univerzální	Stmívač LED zdrojů 230 V	Kompenzační modul LED
2 moduly			
Bílá	**NU351418**		**CCT90501**
Aluminium	**NU351430**		
Antracit	**NU351454**		
tmavě šedá		**CCT99100**	
Maximální zatížení			
LED žárovky 230 V	RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA	RC: 4...100 VA RL: 4...20 VA	
Žárovky 230 V	5...200 W	5...200 W	
Halogenové lampy 230 V	5...150 W	5...150 W	
NN halogenové lampy 12 V – elektronický transformátor	5...150 VA	5...200 VA	
NN halogenové lampy 12 V – vinutý transformátor	5...150 VA	5...200 VA	
Technické parametry			
	• Stmívání neomezeným počtem pomocných tlačítek • Automatická detekce zátěže • Zapojení bez nulového vodiče (pouze dvěma vodiči) • Připojení pomocí šroubových svorek • Paměťová funkce • Automatická ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu • Hloubka zapuštění 29 mm	• Připojeno pomocí obyčejných tlačítek • Instalace pod tlačítko do elektroinstalační krabice (min. 6m hloubka) • Připojeno pouze 2 vodiči (možná náhrada za běžný spínač) • Stmívání běžnými tlačítky z několika míst najednou	• Jmenovité napětí: 230 VAC • Rozsah frekvence: 50 - 60 Hz • Ztrátový výkon: 2 W max. • Instalace: propojovací krabice, ve svítidle nebo v podružném rozváděči, zapojení mezi nulový vodič a stmívanou fázi.
Popis			
			• Kompenzační modul se užívá pro zlepšení funkce starších stmívačů, které nejsou optimalizovány pro stmívatelné LED 230 V žárovky. • Zabraňuje svícení LED žárovek, které jsou připojeny ke stmívači, když je vypnutý. Modul nemá žádný vliv na stmívací charakteristiku a nelze jej použít k nastavení rozsahu stmívání nebo základního jasu.

Termostaty

	Pokojový - 8 A	Podlahový - 10 A
2 moduly		
Bílá	**NU350118**	**NU350318**
Aluminium	**NU350130**	**NU350330**
Béžová	**NU350144**	**NU350344**
Antracit	**NU350154**	**NU350354**
Technické parametry		
	• Pro topení nebo klimatizaci • Rozsah nastavení: • +5 až +30 °C • Modré a červené LED kontrolky pro indikaci klimatizace nebo topení • Hloubka zapuštění 33 mm	• Pro podlahové topení • Rozsah nastavení: • +5 až +45 °C • Zelená LED kontrolka indikuje zdroj napětí • Červená LED kontrolka pro indikaci topení • Dodává se s teplotním čidlem 4 m • Čidlo NTC 10 kΩ při 25 °C

Technické parametry: str. 107-108

Mechanizmy

Detektory pohybu a časové spínače

Detektor pohybu se spínačem

	Univerzální detektor pohybu 10A
2 moduly	
Bílá	**NU352518**
Aluminium	**NU352530**
Antracit	**NU352554**

Maximální zátěže		
LED žárovky 230 V		200 W
Žárovky 230 V		2200 W
Halogenové lampy 230 V		2000 W
Motory (jedno fázové) 230 V		1000 VA
NN halogenové lampy 12 V	elektronický transformátor	1050 VA
	vinutý transformátor	500 VA

Technické parametry

- Připojení pomocí šroubových svorek
- Konfigurace vodičů s nulovým vodičem (3 vodičové zapojení)
- Detekční úhel: 160°
- Oblast detekce pohybu: 8 m čelní, 8 m boční
- Dálkové ovládání neomezeným počtem pomocných tlačítek
- Automatická detekce zátěže
- Vestavěný tlačítkový spínač
- Rozsah časového zpoždění: 1 s až 30 min
- Master/slave možnost; dva senzory lze propojit a pokrýt větší plochu
- Spínací prvek: relé
- Hloubka zapuštění: 29 mm

Časové spínače (schodišťové spínače)

	Časový spínač - 10 A
2 moduly	
Bílá	**NU353518**
Aluminium	**NU353530**
Antracit	**NU353554**

Maximální zátěže		
LED žárovky 230 V		200 W
Žárovky 230 V		2200 W
Halogenové lampy 230 V		2000 W
Motory (jedno fázové) 230 V		1000 VA
NN halogenové lampy 12 V	elektronický transformátor	1050 VA
	vinutý transformátor	500 VA

Technické parametry

- Rozsah časového zpoždění: 1 sekunda až 8 hodin
- Zabudovaná stavová LED kontrolka
- Konfigurace vodičů s nulovým vodičem (3 vodičové zapojení)
- Spínací prvek: relé
- Hloubka zapuštění: 29 mm

Technické parametry: str. 107

Zásuvky se zemnicím kolíkem 250 V, 16 A, 2P+PE

90°	Bezšroubové svorky	Šroubové svorky	Skrytá, bezšroubové svorky	Nezáměnné, šroubové svorky	S ochrannou proti přepětí, bezšroubové svorky	Skrytá zásuvka s USB C 2,4A, bezšroubové svorky
2 moduly						
Bílá	**NU305918E**	**NU303918E**	**NU305218E**	**NU305118**	**NU305918EP**	**NU301518E**
Aluminium	**NU305930E**	**NU303930E**	**NU305230E**	**-**	**NU305930EP**	**NU301530E**
Béžová	**NU305944E**	**NU303944E**	**NU305244E**		**-**	**-**
Antracit	**NU305954E**	**NU303954E**	**NU305254E**	**-**	**NU305954EP**	**NU301554E**
červená	**NU305903**	**NU303903E**	**NU305203**	**NU305103**	**-**	**-**
zelená	**NU305906**	**-**	**NU305206**	**-**	**-**	**-**
oranžová	**NU305961**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Technické parametry						
• 2P+PE - 16 A - 250 V • Ochranné clonky • Krytí: IP4x, mechanizmy jsou vhodné i pro prostory, kde se pohybují děti (školy, školky, jesle, dětská oddělení v nemocnicích apod.) tzv. vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3						• 2P+PE - 16 A - 250 V • Ochranné clonky • Výstupní výkon USB C: 5 V DC - max 2,1 A

45°	Standardní			S kontrolkou	Nezáměnné		Nezáměnné s kontrolkou
	2 moduly	**4 moduly**	**6 modulů**	**4 moduly**	**4 moduly**	**6 modulů**	**4 moduly**
Bílá	**NU304918**	**NU306918**	**NU307918**	**NU306918SE**	**-**	**-**	**-**
Aluminium	**NU304930**	**NU306930**	**NU307930**	**-**	**-**	**-**	**-**
Antracit	**NU304954**	**NU306954**	**NU307954**	**-**	**-**	**-**	**-**
červená	**NU304903**	**NU306903**	**NU307903**	**NU306903SE**	**NU306103**	**NU307103**	**NU306103S**
zelená	**NU304906**	**NU306906**	**NU307906**	**-**	**-**	**-**	**-**
Technické parametry							
• 2P+PE - 16 A - 250 V • Bezšroubové svorky • Ochranné clonky • Do nezáměnné zásuvky nelze zapojit vidlici bez speciálního adaptéru. Zásuvka je chráněna před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení.							

Technické parametry: str. 109

Zásuvka dvojnásobná pootočená

	Dvojnásobná pootočená zásuvka
Bílá	NU206518
Aluminium	NU206530
Béžová	NU206544
Antracit	NU206554

Technické parametry

- 2x 2P+PE - 16 A - 250 V
- Šroubové svorky
- Ochranné clonky
- Instalace do běžné elektroinstalační krabice

Zásuvka pro ploché vidlice

	Zásuvka pro ploché vidlice, 10 A
	1 modul
Bílá	NU303118
Aluminium	NU303130
Béžová	NU303144
Antracit	NU303154

Technické parametry

- 2P - 250 V
- Šroubové svorky
- Ochranné clonky

* U tohoto výrobku musí být instalována ochrana proti reziduálnímu proudu s citlivostí 30 mA.

Zásuvky s bočním zemněním Schuko

90°	Bezšroubové svorky	Šroubové svorky
	2 moduly	
Bílá	NU305718	NU303718
Aluminium	NU305730	NU303730
Béžová	NU305744	NU303744
Antracit	NU305754	NU303754
oranžová	-	NU303761
červená	NU305703	NU303703
zelená	-	NU303706

Technické parametry

- 2P+E - 16 A - 250 V
- Ochranné clonky

Zásuvky pro holicí strojky, šroubové svorky

20 VA	
Bílá	MGU5.064.18
Aluminium	MGU5.064.30

Technické parametry

- Trojmodulová pro speciální rámečky (na vyžádání)
- Vstup: 240 V
- Výstup: 115/240 V

Příslušenství

Rychlospojka	Adaptér pro nezáměnné zásuvky	Červená LED kontrolka
NU9091	ALB45290	NU9830
Technické parametry		
• Sada 10 propojek • Slouží pro rychlé propojení vícenásobných zásuvek 45° například v parapetních kanálech		• Plug & play • Náhradní kontrolka pro 45° zásuvky s kontrolku

USB nabíječky

	Nabíječky typu A	Nabíječky typu A+C			Nabíječka typu C	
2 moduly						
				Dostupnost 11/2022	Dostupnost 11/2022	
Bílá	**NU341818**	**NU301818**	**NU301918**	**NU501318**	**NU501418**	**NU301518E**
Aluminium	**NU341830**	**NU301830**	**NU301930**	**NU501330**	**NU501430**	**NU301530E**
Béžová	**NU341844**	**-**	**NU301944**	**-**	**-**	**-**
Antracit	**NU341854**	**NU301854**	**NU301954**	**NU501354**	**NU501454**	**NU301554E**
1 modul						
		Dostupnost 11/2022				
Bílá	**NU342818**	**NU301618**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aluminium	**NU342830**	**NU301630**	**-**	**-**	**-**	**-**
Béžová	**NU342844**	**NU301644**	**-**	**-**	**-**	**-**
Antracit	**NU342854**	**NU301654**	**-**	**-**	**-**	**-**
Technické parametry						
	• NU3418●● Výstupní výkon: 5 V DC - max. 2,1 A • NU3428●● Výstupní výkon: 5 V DC - 1 A	• NU3018●● Výstupní výkon: 5 V DC - max. 2,4 A • NU3016●● • Výstupní výkon: 12 W 5V DC - max. 2,4 A max každý port	• Výstupní výkon: 18 W 5V DC - max. 2,4 A každý port	• Výstupní výkon: Typ C 45W + Typ A 7,5W • Je dodáván s montážním rámečkem Zamak	• Výstupní výkon: 65 W • Pro napájení např. notebooků • Je dodáván s montážním rámečkem Zamak	• 2P+PE - 16 A - 250 V • Bezšroubové svorky • Výstupní výkon: USB C: 5 V DC - max. 2,1 A • Výstupní výkon: 10,5 W

Technické parametry: str. 110

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Datové zásuvky RJ45

	Kat. 5e UTP rovná	Kat. 5e STP rovná	Kat. 6 UTP rovná	Kat. 6 STP rovná	Kat. 6 STP šikmá	Kat. 6 FTP rovná	Kat. 6A UTP rovná	Kat. 6A FTP rovná
2 moduly								
Bílá	**NU341118**	**NU341318**	**NU341518**	**NU341718**	**NU340718**	**NU341918**	-	**NU344918**
Aluminium	**NU341130**	**NU341330**	**NU341530**	**NU341730**	**NU340730**	**NU341930**	-	**NU344930**
Béžová	**NU341144**	**NU341344**	**NU341544**	-	-	-	-	**NU344944**
Antracit	**NU341154**	-	**NU341554**	**NU341754**	**NU340754**	**NU341954**	-	**NU344954**
Bílá	**NU342018**	-	-	**NU342618**	-	-	-	-
Aluminium	**NU342030**	-	-	**NU342630**	-	-	-	-
Antracit	**NU342054**	-	-	**NU342654**	-	-	-	-
1 modul								
Bílá	**NU341018**	**NU341218**	**NU341418**	**NU341618**	**NU340618**	**NU344718**	-	**NU344818**
Aluminium	**NU341030**	**NU341230**	**NU341430**	**NU341630**	**NU340630**	**NU344730**	-	**NU344830**
Béžová	**NU341044**	**NU341244**	**NU341444**	**NU341644**	-	-	-	**NU344844**
Antracit	**NU341054**	-	**NU341454**	**NU341654**	**NU340654**	**NU344754**	-	**NU344854**
4 moduly								
Bílá	**NU347818**	-	**NU348218**	-	-	-	**NU348418**	-
Bílá	**NU347918**	-	**NU348318**	-		-	**NU348518**	

Technické parametry

- Konektor Actassi S-One
- Rovná: s clonkou a prostorem pro štítek
- Šikmá: s prostorem pro štítek

Technické parametry: str. 114-115

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Centrální desky RJ45

	Pro konektor S-One RJ45		Pro konektor Keystone/Systimax RJ45	
	rovná	šikmá	rovná	šikmá
2 moduly				
Bílá	**NU941118**	**NU940718**	**NU946118**	**NU946418**
Aluminium	**NU941130**	**NU940730**	**NU946130**	**NU946430**
Béžová	**NU941144**	-	**NU946144**	-
Antracit	**NU941154**	**NU940754**	**NU946154**	**NU946454**
Bílá	**NU942018**	-	-	-
Aluminium	**NU942030**	-	-	-
Antracit	**NU942054**	-	-	-
1 modul				
Bílá	**NU941018**	**NU940618**	**NU946018**	-
Aluminium	**NU941030**	**NU940630**	**NU946030**	-
Béžová	**NU941044**	-	**NU946044**	-
Antracit	**NU941054**	**NU940654**	**NU946054**	-
4 moduly				
Bílá	**NU947818**	-	**NU946218**	-
Aluminium	**NU947830**	-	**NU946230**	-
Antracit	**NU947854**	-	**NU946254**	-
Bílá	**NU947918**	-	**NU946318**	-
Aluminium	**NU947930**	-	**NU946330**	-
Antracit	**NU947954**	-	**NU946354**	-

Technické parametry

- Rovná: s clonkou a prostorem pro štítek
- Šikmá: s prostorem pro štítek
- Typ: SLIM

Centrální deska pro optická vlákna

	SC/SC APC Simplex	SC/SC APC Duplex
2 moduly		
Bílá	**NU943918**	**NU943818**
Aluminium	**NU943930**	**NU943830**
Antracit	**NU943954**	**NU943854**

Technické parametry

- Centrální deska pro libovolné SC simplexní a duplexní adaptéry
- Kompatibilní s optickými adaptéry Actassi:
- Adaptéry SC Duplex multi mode: ref. VDIB6031001 a VDIB6031002
- Adaptéry SC Duplex single mode: ref. VDIB6032001 a VDIB6032002
- Adaptéry SC APC Duplex single mode: ref. VDIB6082001
- Adaptéry SC APC Simplex single mode: ref. VDIB6072001.

VDIB6031001

VDIB6032001

VDIB6082001

VDIB6072001

Tabulka kompatibility

Typ konektoru	pro NU946xxx
KEYSTONE	
Commscope AMP	OK
SE Actassi	OK
SE Digilink	OK
SE Bluelink	OK
3M	OK
Nexans UTP	OK
Systimax Commscope	OK

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Telefonní zásuvky

	Konektor RJ12	
	1 modul	2 moduly
Bílá	NU349118	NU349718
Aluminium	NU349130	NU349730
Béžová	NU349144	NU349744
Antracit	NU349154	NU349754

Multimediální zásuvky

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	USB konektor
1 modul					
Bílá	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118	NU342918
Aluminium	NU343230	NU343330	NU343030	NU343130	NU342930
Béžová	-	-	NU343044	-	-
Antracit	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154	NU342954
Technické parametry					
	• VGA konektor HD15 samice • Délka kabelu s konektorem 20 cm	• Mini Jack 3,5 mm konektor • Délka kabelu s konektorem 20 cm	• Konektor typu A samice verze 2.0 • Standardy: EN 50157, EN 50049 • Délka kabelu s konektorem 20 cm	• Šroubová svorkovnice • Vodiče až 1,5 mm² • 3x RCA konektor samice	• USB 2.0 • Šroubová svorkovnice • Vodiče až 1,5 mm² • Standardy: IEC 998-1, IEEC 998-2-1

Mechanizmy

Datové / telefonní / TV / multimediální zásuvky

Televizní zásuvky

	TV		TV/FM			R-TV/SAT			FM/TV/SAT
	samec, individuální (1,5 dB)	F-konektor, samice, individuální	individuální (11 dB)	průběžná (1,5 dB)	koncová (4 dB)	individuální (2 dB)	průběžná (2,5 dB)	koncová (5,5 dB)	individuální (2 dB)
2 moduly									
Bílá	**NU346218**	-	**NU345118**	**NU345318**	**NU345218**	**NU345418**	**NU345618**	**NU345518**	**NU345018**
Aluminium	**NU346230**	-	**NU345130**	**NU345330**	**NU345230**	**NU345430**	**NU345630**	**NU345530**	**NU345030**
Béžová	**NU346244**	-	**NU345144**	-	-	**NU345444**	-	-	**NU345044**
Antracit	**NU346254**	-	**NU345154**	**NU345354**	**NU345254**	**NU345454**	**NU345654**	**NU345554**	**NU345054**
1 modul									
Bílá	**NU346118**	**NU346818**	-			-			-
Aluminium	**NU346130**	**NU346830**	-			-			-
Béžová	-	**NU346844**							
Antracit	**NU346154**	**NU346854**	-			-			-

Centrální desky pro TV a SAT zásuvky

	TV/FM	R-TV/SAT
2 moduly		
Bílá	**NU944018**	**NU944118**
Aluminium	**NU944030**	**NU944130**
Béžová	**NU944044**	-
Antracit	**NU944054**	**NU944154**

Mechanizmy

Další funkce

Audio mechanizmy

	Konektory pro reproduktory		Reproduktory (pro Bluetooth)	Bluetooth přijímač se zdrojem	Ovládání hlasitosti
	2 moduly	1 modul			2 moduly
Bílá	NU348618	NU348718		NU360118	NU360218
Aluminium	NU348630	NU348730		NU360130	NU360230
Béžová	NU348644	NU348744		-	NU360244
Antracit	NU348654	NU348754		NU360154	NU360254
			NU3488		
Technické parametry					
			• 2 reproduktory dodávané se 2 kabely (5 m, Φ 0,5 mm², červený a bílý) • Impedance: 8 Ω	• Audio přijímač - 2 moduly - napětí: 15-16 V DC • Napájecí modul: - napětí: 93-265 V AC - frekvence: 47-63 Hz Dodává se včetně: • audio přijímače • zdroje napájení	• Max. vstupní napětí: 12 V DC • Max. výstupní výkon: 9 W • Pro jakékoliv množství reproduktorů do max 9 W

Noční orientační světlo / Signální světlo / Nouzové svítidlo

Signalizační světlo 12-24 V DC	Noční orientační světlo/ Signální světlo 230 V AC	Nouzové svítidlo
2 moduly		
NU3773	NU3772	NU3776
1 modul		
NU3774	NU3775	
Technické parametry		
• Dodává se se zelenými a červenými papírky, které lze umístit pod středovou destičku • Barva světla: bílá • Noční orientační světlo 2modulové: dvě možnosti nastavení intenzity svícení		• 45 lux / 25 cm • Integrovaná baterie • 230 V AC • Doba svícení 1 hodina

Zvuková signalizace

	Bzučák	Elektronický zvonek
2 moduly		
Bílá	NU378518	NU378618
Aluminium	NU378530	NU378630
Béžová	NU378544	NU378644
Antracit	NU378554	NU378654
Technické parametry		
	• 230 V AC, 50/60 Hz • Akustická hladina: nastavitelná od 76 do 80 dB/1 m	• 230 V AC, 50/60 Hz • Akustická hladina: 70 dB/1m • 5 melodií • Maximální počet paralelně připojený tlačítek k výstupu: - 10 bez kontrolky - nebo 3 s kontrolkou

Technické parametry: str. 112-113

Mechanizmy

Další funkce

WiFi repeater

	WiFi repeater
2 moduly	
Bílá	**NU360518**

Technické parametry

- Opakuje a zesiluje signál WiFi přijatý z WiFi internetového routeru, aby se rozšířilo jeho pokrytí v domě
- Časové programování pro nastavení rozsahů pro zapnutí a vypnutí signálu
- Pokrytí signálem: 15 m (uvnitř)
- Rychlost přenosu dat: max 300 Mbps
- Komunikační standard: WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- 100-240 V AC - 50/60 Hz
- Režim párování: WPS (metoda párování se vyskytuje u většiny routerů) a prostřednictvím stránek HTML

LED lampa s USB nabíječkou

	Lampa + USB nabíječka typu A
	Dostupnost 11/2022
Bílá	**NU360318**
Aluminium	**NU360330**
Béžová	**NU360344**
Antracit	**NU360354**

Technické parametry

- Integrovaná LED žárovka 2 W, 100 lm
- USB 5 V DC - 2,1 A

Kabelové vývodky

16 A	
2 moduly	
Bílá	**NU386218**
Aluminium	**NU386230**
Béžová	**NU386244**
Antracit	**NU386254**

Technické parametry

- Průměr kabelu: od 6 do 12 mm
- Bez svorkovnice

Ochrana

16 A	Držák pojistky	Proudový chránič
1 modul		
Bílá	**NU363118**	**NU361218**
Aluminium	**NU363130**	-
Antracit	**NU363154**	-

Technické parametry

- Typ pojistky: cylindrická 8,3 x 31,5 mm

- Jmenovitá intenzita proudu: 16 A
- Vypínací kapacita: 3 kA
- Diferenční pracovní proud: 10 mA
- Testovací tlačítko

Záslepné kryty

Záslepný kryt			
	2 moduly	**1 modul**	**1/2 modulu (2 x)**
Bílá	**NU986618**	**NU986518**	**NU986418**
Aluminium	**NU986630**	**NU986530**	**NU986430**
Béžová	**NU986644**	**NU986544**	**NU986444**
Antracit	**NU986654**	**NU986554**	**NU986454**

Technické parametry: str. 111

Unica

Instalace: montážní rámečky a krabice

Montážní rámečky a krabice
Montážní rámečky Zamak

Univerzální montážní rámeček Zamak

1 segment nebo 2 moduly			
Zamak	**Zamak plastový**	**Zamak s ochranným krytem při malování**	**Zamak plastový s ochranným krytem při malování**
			
NU7002	**NU7002P**	**NU7002C**	**NU7002PC**

Příslušenství

Ochranný kryt na přístroj při malování	Adaptér
	
NU7802	**U0.582**
• Pro 2 moduly	• Adaptér pro umístění mechanizmů Nová Unica do starého montážního rámečku Zamak MGU7.002

Zpevňující rámeček pro vertikální instalace	
2 moduly	
☐ Bílá	**NU9580**
Technické parametry	
• Podpůrný rámeček do vertikální CMS instalace (například sloupů), aby byl přístroj umístěn ve správné poloze.	



Montážní rámečky a krabice

Krabice

Krabice na omítku

	Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné
Pro krycí rámečky Unica Studio			
☐ Bílá	**NU800218**	**NU800418**	**NU800618**
Béžová	**NU800244**	**NU800444**	**NU800644**
Pro krycí rámečky Unica Pro			
☐ Bílá	**NU840218**	**NU840418**	**NU840618**

Zapuštěné krabice Multifix do dutých příček

Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné	Čtyřnásobné
Hloubka 40 mm			
IMT35914[(1)]	**IMT35924**	**IMT35934**	**IMT35944**
Hloubka 50 mm			
IMT35915	**IMT35925**	**IMT35935**	**IMT35945**

(1) balení po 50 ks

Krabice Multifix vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C dle požadavků ČSN EN 606701-1.

Zapuštěné krabice

1 modul

MGU8.601

Příslušenství

Přepážka

IMT35994	**IMT35995**
Technické parametry	
• pro krabice s hloubkou 40 mm	• pro krabice s hloubkou 50 mm

TIP

Pokud si chcete ušetřit práci s vyrovnáváním vícenásobných přístrojů až ve čtyřnásobném rámečku vedle sebe, použijte univerzální vícenásobné elektroinstalační krabice Multifix.

Unica

Krycí rámečky

Krycí rámečky

Standardní krycí rámečky

Unica Studio

	Bílá	Aluminium	Béžová	Antracit
				
Jednonásobný (2 mod.)	**NU200218**	**NU200230**	**NU200244**	**NU200254**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU200418**	**NU200430**	**NU200444**	**NU200454**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU200618**	**NU200630**	**NU200644**	**NU200654**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU200818**	**NU200830**	**NU200844**	**NU200854**
Pětinásobný (5 x 2 mod.)	**NU201018**	**NU201030**	**NU201044**	**NU201054**

Pro vertikální i horizontální montáž

Unica Studio Color

Barva rámečku Barva podkladu	Light green bílá	Red bílá	Plum bílá	Chocolate bílá	 černá	Bílá bílá
Jednonásobný (2 mod.)	**NU280211**	**NU280213**	**NU280214**	**NU280216**	**NU280217**	**NU280218**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU280411**	**NU280413**	**NU280414**	**NU280416**	**NU280417**	**NU280418**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU280611**	**NU280613**	**NU280614**	**NU280616**	**NU280617**	**NU280618**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU280811**	**NU280813**	**NU280814**	**NU280816**	**NU280817**	**NU280818**

Barva rámečku Barva podkladu	Dark grey bílá	 černá	Light grey bílá	Taupe bílá	 černá	Béžová béžová
Jednonásobný (2 mod.)	**NU280221**	**NU280222**	**NU280224**	**NU280226**	**NU280228**	**NU280244**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU280421**	**NU280422**	**NU280424**	**NU280426**	**NU280428**	**NU280444**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU280621**	**NU280622**	**NU280624**	**NU280626**	**NU280628**	**NU280644**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU280821**	**NU280822**	**NU280824**	**NU280826**	**NU280828**	**NU280844**

Pro vertikální i horizontální montáž

V řadě Unica Studio Color jsou rámečky dvojplášťové. Jsou složeny z barevné čelní vrstvy a bílého nebo černého plastového podkladu. K bílému podkladu ladí lépe bílé přístroje, k černému podkladu antracitové.





Unica Studio Metal

Barva rámečku Barva podkladu	Bronze bílá	 černá	Dark aluminium černá	White aluminium bílá	 černá	Copper bílá
						
Jednonásobný (2 mod.)	**NU280250M**(2)	**NU280252M**(2)	**NU280253M**(2)	**NU280255M**(2)	**NU280256M**(2)	**NU280257M**(2)
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU280450M**(2)	**NU280452M**(2)	**NU280453M**(2)	**NU280455M**(2)	**NU280456M**(2)	**NU280457M**(2)
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU280650M**(2)	**NU280652M**(2)	**NU280653M**(2)	**NU280655M**(2)	**NU280656M**(2)	**NU280657M**(2)
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU280850M**(2)	**NU280852M**(2)	**NU280853M**(2)	**NU280855M**(2)	**NU280856M**(2)	**NU280857M**(2)

Barva rámečku Barva podkladu	Gold bílá	 černá
Jednonásobný (2 mod.)	**NU280259M**(2)	**NU280262M**(2)
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU280459M**(2)	**NU280462M**(2)
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU280659M**(2)	**NU280662M**(2)
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU280859M**(2)	**NU280862M**(2)

Pro vertikální i horizontální montáž

V řadě Unica Studio Metal jsou rámečky dvojplášťové. Jsou složeny z barevné čelní vrstvy a bílého nebo černého plastového podkladu. K bílému podkladu ladí lépe bílé přístroje, k černému podkladu antracitové.





Unica Studio Outline

	Bílá
Krycí rámeček	
Jednonásobný (2 mod.)	**NU230218**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU230418**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU230618**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU230818**
Pětinásobný (5 x 2 mod.)	**NU231018**

Pro vertikální i horizontální montáž

Unica Studio Outline

	Bílá	Yellow	Red	Plum	Chocolate
Dekorativní rámeček					
					
	NU230018	**NU230001**	**NU230013**	**NU230014**	**NU230016**

	Light grey	Aluminium	Grey	Béžová	Antracit
Dekorativní rámeček					
					
	NU230024	**NU230030**	**NU230031**	**NU230044**	**NU230054**

Krycí rámečky

Standardní krycí rámečky

Unica Pure

	Aluminium	Rubber	Nordic wood	Oak wood	Glass frosted white	Glass frosted black	Slate	Translucide white
								
Jednonásobný (2 mod.)	**NU600280**	**NU600282**	**NU600283**	**NU600284**	**NU600285**	**NU600286**	**NU600287**	**NU600289**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU600480**	**NU600482**	**NU600483**	**NU600484**	**NU600485**	**NU600486**	**NU600487**	**NU600489**
	NU6004V80	**NU6004V82**	**NU6004V83**	**NU6004V84**	**NU6004V85**	**NU6004V86**	**NU6004V87**	**NU6004V89**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU600680**	**NU600682**	**NU600683**	**NU600684**	**NU600685**	**NU600686**	**NU600687**	**NU600689**
Čtyřnásobný (4 x 2 mod.)	**NU600880**	**NU600882**	**NU600883**	**NU600884**	**NU600885**	**NU600886**	**NU600887**	**NU600889**

Unica Pro

	Bílá antibakteriální
Jednonásobný (2 mod.)	**NU400220**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU400420**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU400620**

Bílá antibakteriální má stejný odstín jako běžná Bílá.

Krycí rámečky

Speciální krycí rámečky

Úzké krycí rámečky pro 1modulový přístroj

	Bílá	Aluminium	Antracit
1 modul	NU200118	NU200130	NU200154

Technické parametry

- Úzké rámečky se dodávají včetně úzkého montážního rámečku

Krycí rámeček v provedení IP44

	Bílá
Jednonásobný (2 mod.)	NU044218

Technické parametry

- Pro dva jednomodulové nebo jeden dvojmodulový přístroj

Krycí rámeček v provedení IP55 a rámeček pro elektroinstalační krabici CE60

Krabice pro montáž na omítku

	Jednonásobná	Dvojnásobná, horizontální	Dvojnásobná, vertikální	Trojnásobná, horizontální
☐ Bílá	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
■ Antracit	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713

Technické parametry

- IP55 (1) - IK08

(1) doplněno o přístroj a kryt krabice s víkem

Rámečky pro zapuštěnou montáž

	Jednonásobný	Dvojnásobný, horizontální	Dvojnásobný, vertikální	Trojnásobný, horizontální
☐ Bílá	MUR39107	MUR39101	MUR39151	MUR39109
■ Antracit	MUR34107	MUR34101	MUR34151	MUR34109

Technické parametry

- IP55 (2) - pouze na plochých/hladkých stěnách, IP44 (2) při montáži na nerovné stěny s MUR34007, IK08.

(2) doplněno o přístroj a kryt krabice s víkem.

Kryty

	Kryt krabice s víkem pro přístroje Nová Unica	Ochranný kryt pro zápustnou montáž
☐ Bílá	MUR39110	
■ Antracit	MUR35110	
bílá		MUR34007

Technické parametry

	• IP55 (1) - IK06	• IP44

(1) při instalaci v krabici nebo v rámečku

Unica

KNX

Nechejte se hýčkat vaším domem

Společnost Schneider Electric představuje technologii pro inteligentní budovy, díky níž lze do jediného funkčního celku sjednotit mnoho samostatných systémů. Ty jsou doposud většinou řešeny odděleně, čímž je vyloučena jejich vzájemná spolupráce. Jednotné řešení založené na KNX standardu tuto nevýhodu odstraňuje. KNX je systém pro efektivní řízení domů a budov za pomoci produktů, které nabízí mnoho výrobců. Zajišťuje vždy optimální spotřebu energie, komfortní ovládání a mnoho dalších výhod.

Systém, který šetří vaše peníze

KNX zajistí snížení spotřeby energie a díky tomu úsporu nákladů na provoz domu. Doba montáže systému je krátká, instalace je rychlá a bezpečná.

Certifikovaný systém

Všechny KNX produkty – bez ohledu na výrobce – jsou certifikovány asociací KONNEX, která garantuje jejich vzájemnou kompatibilitu.

Přizpůsobivý a rozšiřitelný

KNX systém lze jednoduše přizpůsobit vašim novým požadavkům. Nezáleží na typu budovy.

Celosvětově platný standard

KNX je celosvětovým standardem, který používá bezmála 100 výrobců po celém světě.



Následující ovládací přístroje Unica musí být připojeny ke sběrnici KNX.
Sběrnice KNX je vedena paralelně se zdrojem napájení 230 V.
Když je Unica senzor aktivován, akční člen (např. ovládání rolet/žaluzií) provede všechny požadované spínací příkazy.

Úvod



KNX tlačítka

Tlačítka	2 tlačítka a 2 modré stavové LED, s bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami	4 tlačítka a 4 modré stavové LED, s bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami
2 moduly		
Bílá	**NU553018**	**NU553118**
Bílá antibakteriální	**NU553020**	**NU553120**
Aluminium	**NU553030**	**NU553130**
Antracit	**NU553054**	**NU553154**
Technické parametry		
	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 10 symbolů: - 2 x symbol se světelným otvorem, - 1 x symbol „1“, - 1 x symbol „0“, - 2 x symbol pro stmívání, - 2 x symbol pro roletu, - 2 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 20 symbolů: - 4 x symbol se světelným otvorem, - 2 x symbol „1“, - 2 x symbol „0“, - 4 x symbol pro stmívání, - 4 x symbol pro roletu, - 4 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.
	Funkce KNX softwaru: Spínání, přepínání, stmívání (jednoduchý/dvojitý), funkce „slepé“ (jednoduchý/dvojitý), spuštění pulzní hrany 1-, 2-, 4- nebo 8-bit telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), pulzní hrany s 2-byte telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), 8-bit lineární regulátor, obnovení scény, uložení scény, deaktivační funkce.	

Unica

Antibakteriální nabídka

Antibakteriální nabídka

Spínače a tlačítka

Spínače 10 AX - 250 V AC

	Jednopólový ř.1	Střídavý ř.6	Křížový ř.7
			
2 moduly			
☐ Bílá antibakteriální	**NU320120**	**NU320320**	**NU320520**
1 modul			
☐ Bílá antibakteriální	**NU310120**	**NU310320**	**NU310520**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

Tlačítka 10 A - 250 V AC

	Tlačítko 1/0 bez symbolu	Tlačítko 6/0 s popisovým polem	Tlačítko s orientační kontrolkou 1/0So bez symbolu
			
2 moduly			
☐ Bílá antibakteriální	**NU320620**	**NU324620**	**NU320620N**
1 modul			
☐ Bílá antibakteriální	**NU310620**		

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Možnost osvětlení LED kontrolkami NU9825A, NU9823AM a NU9825AZ a klapkami s průzorem

INFO

Bílá antibakteriální má stejný odstín jako běžná Bílá.

Antibakteriální nabídka

Spínače a tlačítka, speciální ovládače

Příslušenství - kontrolky

LED kontrolky	12-24 V DC	250 V AC	
	bílá	červená	bílá
	NU9823AM	**NU9825A**	**NU9825AZ**
Technické parametry			
Příkon	0,15 mA	1,5 mA	0,05 mA

LED kontrolky jsou vybaveny dlouhými drátky pro zapojení ze zadní strany mechanizmu. Všechny lze použít pro orientační nebo signalizační funkci.

Příslušenství - klapky

Klapky	bez symbolu	s průzorem
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU920020**	**NU920020N**
1 modul		
☐ Bílá antibakteriální	**NU910020**	**NU910020N**

Pružina pro změnu spínače na tlačítko

S520299

Technické parametry

- Sada 10 pružinek dodávaných s nástrojem pro přestavení polohy

Ovládač ventilátoru

	Střídavý - 10 A
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU320320VMC**

Ovládač rolet/žaluzií

	Přepínač - 6 A
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU320820**

Ovládač tlačítkový s táhlem

	Tlačítko 6/0 - 10 A
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU322620**

Technické parametry

- Zapojení: bezšroubové svorky
- Kabely: 1 až 2,5 mm² plné/slaněné
- Délka lanka: 1 m

Antibakteriální nabídka

Stmívače

Stmívač

	Univerzální stmívač	Kompenzační modul LED
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU351420**	
Modul kompenzace zatížení		
		CCT90501
Maximální zatížení		
LED žárovky 230 V	RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA	
Žárovky 230 V	5...200 W	
Halogenové lampy 230 V	5...150 W	
NN halogenové lampy 12 V – elektronický transformátor	5...150 VA	
NN halogenové lampy 12 V – vinutý transformátor	5...150 VA	
Technické parametry		
• Dálkové ovládání neomezeným počtem pomocných tlačítek • Automatická detekce zátěže • Konfigurace vodičů bez nulového vodiče • Připojení pomocí šroubové svorky • Paměťová funkce • Automatická ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu		• Jmenovité napětí: 230 VAC • Rozsah frekvence: 50 - 60 Hz • Ztrátový výkon: 2 W max. • Instalace: propojovací krabice, ve svítidle nebo v podružném rozváděči, zapojení mezi nulový vodič a tlumenou fázi.

Antibakteriální nabídka

Zásuvky

Zásuvky se zemnicím kolíkem 250 V, 16 A, 2P+PE

90°	Standard	Skrytá	Nezáměnná
2 moduly			
Bílá antibakteriální	**NU305920**	**NU305220**	**-**
červená	**NU305903**	**NU305203**	**NU305103**
zelená	**NU305906**	**NU305206**	**-**
Technické parametry			

- 2P+E - 16 A - 250 V
- S clonkami
- Bezšroubové svorky (kromě NU305103)
- Barevné označení uvolňovacích tlačítek dle francouzské normy

45°	Standardní
	2 moduly
Bílá antibakteriální	**NU304920**
červená	**NU304903**
zelená	**NU304906**
Technické parametry	

- 2P+E - 16 A - 250 V
- S clonkami
- Bezšroubové svorky

Life Is On | Schneider Electric

Antibakteriální nabídka

Datové / telefonní / TV zásuvky

Centrální desky RJ45

	Pro konektor S-One KonektorRJ45		Kryt RJ45 Keystone/Systimax	Kryt RJ45 2 x Keystone/Systimax	Kryt RJ45 4 x Keystone/Systimax
	rovný	šikmý			
2 moduly					
☐ Bílá antibakteriální	**NU941120**	**NU940720**	**NU946120**	-	-
☐ Bílá antibakteriální	**NU942020**	-	-	-	-
1 modul					
☐ Bílá antibakteriální	**NU941020**	**NU940620**	**NU946020**	-	-
4 moduly					
☐ Bílá antibakteriální	-	-	-	**NU946220**	**NU946320**
Technické parametry					

- Rovná: s clonkou a prostorem pro štítek
- Šikmá: s prostorem pro štítek

Televizní zásuvky

	TV Samec, individuální (1,5 dB)	FM/TV/SAT Individuální (2 dB), (1 kabel)
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU346220**	**NU345020**
1 modul		
☐ Bílá antibakteriální	**NU346120**	-

Centrální deska pro TV zásuvky

	R-TV/SAT
☐ Bílá antibakteriální	**NU944120**

Antibakteriální nabídka

Další funkce a KNX přístroje

Záslepky

Záslepky	
2 moduly	
☐ Bílá antibakteriální	**NU986620**
1 modul	
☐ Bílá antibakteriální	**NU986520**

Tlačítka KNX

Tlačítka	2 tlačítka a 2 modré stavové LED, bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami	4 tlačítka a 4 modré stavové LED, s bezšroubovými sběrnicovými připojovacími svorkami
2 moduly		
☐ Bílá antibakteriální	**NU553020**	**NU553120**
Technické parametry		
	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 10 symbolů: - 2 x symbol se světelným otvorem, - 1 x symbol „1“, - 1 x symbol „0“, - 2 x symbol pro stmívání, - 2 x symbol pro roletu, - 2 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.	• Stavová LED se nachází pod okénkem symbolu, které lze odebrat. • S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice se připojuje pomocí sběrnicové připojovací svorky. Obsah: • Se sadou 20 symbolů: - 4 x symbol se světelným otvorem, - 2 x symbol „1“, - 2 x symbol „0“, - 4 x symbol pro stmívání, - 4 x symbol pro roletu, - 4 x symbol (nulový vodič). • Se sběrnicovou připojovací svorkou.
	Funkce KNX softwaru: Spínání, přepínání, stmívání (jednoduchý/dvojitý), funkce „slepé“ (jednoduchý/dvojitý), spuštění pulzní hrany 1-, 2-, 4- nebo 8-bit telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), pulzní hrany s 2-byte telegramy (rozlišení mezi krátkodobým a dlouhodobým provozem), 8-bit lineární regulátor, obnovení scény, uložení scény, deaktivační funkce.	

Antibakteriální nabídka

Krycí rámečky a Unica System+

Unica Pro

	Bílá antibakteriální
Jednonásobný (2 mod.)	**NU400220**
Dvojnásobný (2 x 2 mod.)	**NU400420**
Trojnásobný (3 x 2 mod.)	**NU400620**

Unica System+ - centrální jednotky pro montáž na omítku

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů	2 sloupce x 4 moduly	3 sloupce x 4 moduly	4 sloupce x 4 moduly
☐ Bílá antibakteriální	**NU121820**	**NU121020**	**NU122420**	**NU123420**	**NU124420**

Pozn. Jeden modul 22,5x45 mm znamená, že do centrální jednotky NU121820 se vejde až 16 jednomodulových přístrojů nebo 8 dvojmodulových.

Unica System+ - zapuštěné centrální jednotky

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů	3 sloupce x 4 moduly
☐ Bílá antibakteriální	**NU171820**	**NU171020**	**NU173420**

Unica System+



Odpověď na potřeby moderního pracovního prostoru

Moderní kanceláře jsou rozmanitým prostředím, které propojuje open space, zasedací místnosti, zábavní a relaxační prostory, a dokonce i vnitřní zahrady. Zajištění spolehlivého přístupu k napájení pro každého za takových okolností vyžaduje kreativní a flexibilní řešení.

Unica System+ tuto potřebu splňuje. Modulární řešení, které se dá rychle instalovat a snadno přeuspořádat poskytuje bezprecedentní flexibilitu a prvotřídní estetiku doplňující dynamiku a styl moderního pracovního prostoru.

Bez ohledu na velikost nebo umístění kanceláře vám Unica System+ umožňuje zlepšit pracovní zážitek od podlahy až po strop s využitím následujících prvků:

- Podlahové zásuvky a krabice
- Samostatné stolní jednotky
- Modulární stolní jednotky
- Sloupy a sloupky
- Příslušenství pro správu kabelů

Objevte jedinečnou kombinaci funkce a stylu

Prémiový vzhled a dojem

Unica System+ vytvořený designovou laboratoří Schneider Electric propojuje krásu s chytrostí. Hladké, ergonomické tvary přístrojů jsou jemné a minimalistické, zatímco chytré detaily, jako jsou držáky kabelů, ergonomické rukojeti a protiskluzové vzory, dodávají punc charakteru a extra pohodlí.

Unica System+ se vyznačuje nádhernými textilními povrchy od **Kvadrat**, renomované dánské společnosti vysoce ceněné architekty, umělci, designéry a výrobci nábytku.

Neomezené možnosti

Unica System+ je modulární řešení navržené pro maximalizaci funkčnosti každého čtverečního metru kancelářské plochy. Široký výběr funkcí lze kombinovat a vytvářet tak individuálně přizpůsobené přístroje.

Svoboda změny

Aby bylo možné držet krok s potřebami společností a jejich zaměstnanců, byl **Unica System+** vyvinut s ohledem na přizpůsobivost. Všechny přístroje lze snadno namontovat nebo demontovat a některé výrobky, jako jsou stolní moduly a stolní boxy, mohou uživatelé snadno přemisťovat podle potřeby. Funkce v přístrojích lze upgradovat výměnou modulů nebo přidáním užitečného příslušenství.

Pohodlí na dosah ruky

Samostatné stolní moduly a boxy

Samostatné stolní jednotky **Unica System+**, dostupné ve třech velikostech - XS, S a L, mohou zlepšit přístup k napájení a konektivitu na jakémkoliv stole.

Stolní box XS

Stolní box S



Stolní modul L





Stolní boxy XS

Extra malé jednotky nabízejí různé konfigurace funkcí: zásuvka a USB, USB A a USB C a bezdrátová nabíječka. Montují se do otvorů 60 mm na stolech a mohou být vybaveny průhledným víkem, které lze otevřít o 180 stupňů. K dispozici jsou dvě barvy: Antracit a Bílá.

Stolní boxy S

Boxy se montují na stůl nebo jakýkoliv jiný povrch pomocí zabudované, pogumované svorky, snadno se používají a poskytují přístup k napájení, kdykoliv je potřeba. Stolní jednotky S jsou k dispozici s prémiovým látkovým potahem, včetně kabelu, nabízející esteticky prvotřídní produkt a pohodlí při používání.

Stolní moduly L

Jednotky L spojují dva moduly instalované na stole a pod stolem. Chytré upnutí zajišťuje rychlou a snadnou montáž. Modul pod stolem je určen pro trvale připojená zařízení, zatímco modul na stole je určen pro okamžité nebo každodenní použití.

Chytrý design našich stolních boxů ocenila i mezinárodní porota složená ze 132 odborníků na design z více než 20 zemí. "Box se velmi snadno instaluje. Díky jednoduchému designu a při použití designové textilie výrobek dobře ladí s jemnějším designovým jazykem bytových interiérů."

Mezi praktické funkce podlahových krabic patří:
- Gumový kabelový výstup, vysoce estetický a flexibilní
- Robustní, odolné proti kopnutí a odnímatelné víko se zesíleným závěsem
- Ergonomické držadlo víka pro snadné otevírání

Podlahové krabice Unica System+ M, L a XL jsou plně kompatibilní se všemi elektroinstalačními přístroji nová Unica.

Funkční podlahy

Podlahové zásuvky a krabice

Podlahové zásuvky XS

Tyto jednoduché zásuvkové krabice, vyrobené z broušené nerezové oceli, jsou robustní a připravené na hrubou manipulaci. Podlahové zásuvky jsou k dispozici v jedné velikosti a dvou tvarech a jsou vybaveny víkem, které lze otevřít o 180 stupňů pro snadný přístup k elektrické zásuvce. Pro betonové a zdvojené podlahy jsou k dispozici různé možnosti montáže. Všechny podlahové zásuvky mají krytí IP44.

Podlahová krabice XS se zásuvkou, čtvercová

Předem vybaveny zásuvkou

Podlahová krabice XS se zásuvkou, kruhová

Podlahové krabice

Dostupné ve třech velikostech: M, L, XL a ve dvou povrchových úpravách: plast a kov. Podlahové krabice jsou připraveny, aby vyhovovaly různým potřebám a povrchovým úpravám podlah. Nastavitelné rámečky lze přizpůsobit různým výškám podlahy. Elektroinstalační přístroje se montují pouhým zacvaknutím a jsou pevně zajištěny zamykacím mechanizmem. Podlahové krabice jsou plně kompatibilní se všemi elektroinstalačními přístroji nová Unica.

Podlahová krabice L, plastová

Podlahová krabice M, kovová

Užitečné detaily

Kabelový management a centrální jednotky pro více přístrojů

Příslušenství pro správu kabelů

S produkty pro kabelový management **Unica System+** je snadné mít kabely a šňůry úhledně uklizené. Toto příslušenství je dostupné v různých barvách a velikostech a lze je přizpůsobit stylu komponentů **Unica System+**..

Podlahové lišty skrývají samostatné kabely z estetických i bezpečnostních důvodů.

Samouzavírací **kabelové objímky** drží zapojené kabely pohromadě.

Kabelové svorky pomáhají při vedení malých svazků kabelů a brání zamotání.

Průchodky perfektně zapadnou do stolu a odvádí kabely pryč.

Centrální jednotky

Centrální jednotky **Unica System+** jsou k dispozici pro zapuštěnou montáž a montáž na omítku. Více velikostí, vodorovné a svislé uspořádání a tři povrchové úpravy – Bílá (včetně antibakteriální), Antracit a Aluminium – usnadňují nalezení vhodného řešení pro jakýkoliv interiér. Centrální jednotky se dodávají jako kompletní sady bez vnitřních přístrojů. Jsou plně kompatibilní s mechanizmy **nová Unica**.



Montáž na omítku

Zapuštěná montáž

Unica System+

Kompletní centrální jednotky a příslušenství

Horizontální centrální jednotky pro montáž na omítku

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů
Bílá	NU121820	NU121020
Aluminium	NU121830	NU121030
Antracit	NU121854	NU121054

Vertikální centrální jednotky pro montáž na omítku

	2 sloupce x 4 moduly	3 sloupce x 4 moduly	4 sloupce x 4 moduly
Bílá	NU122418	NU123418	NU124418
Aluminium	NU122430	NU123430	NU124430
Antracit	NU122454	NU123454	NU124454

Horizontální zapuštěné centrální jednotky

	2 řady x 8 modulů	2 řady x 10 modulů
Bílá	NU171820	NU171020
Aluminium	NU171830	NU171030
Antracit	NU171854	NU171054

Vertikální zapuštěné centrální jednotky

	2 sloupce x 4 moduly	3 sloupce x 4 moduly	4 sloupce x 4 moduly
Bílá	NU172418	NU173418	NU174418
Aluminium	NU172430	NU173430	NU174430
Antracit	NU172454	NU173454	NU174454

Montážní příslušenství

Propojovací průchodka pro centrální jednotky na povrch	Montážní rámeček	Kovová přepážka pro zapuštěné krabice		Adaptér na DIN lištu
				
U22.805	NU7204P	NU9802	NU9801	NU9800
Technické parametry				
	• pro vertikální řešení			• pro instalaci přístrojů Acti 9 (1 nebo 2 moduly po 18 mm)

Unica System+
Podlahové krabice

Podlahová krabice se zásuvkou

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Podlahová krabice XS se zásuvkou					
Podlahová krabice se zásuvkou k zapuštění do betonu nebo zdvojené podlahy. Předem vybaveno zásuvkou. Dostupné v hranatém nebo kruhovém tvaru, aby vyhovovaly různým podlahovým materiálům. Stupeň krytí IP44, odolnost IK08. Víko je možné otevřít až do úhlu 180°. Provozní teplota -5 až 40 °C.					
Podlahová krabice XS se zásuvkou 250V/16A - čtvercová	Šedá	Kov	43/90/90	1	**INS52102**
Podlahová krabice XS se zásuvkou 250V/16A - kruhová	Šedá	Kov	43/90/90	1	**INS52103**
Krabice pro zalití do betonu pro podlahové krabice XS					
Krabice pro lité betonové podlahy s potěrem pro zapuštěnou montáž, včetně utěsněného krytu. S pevnými trubkovými výstupy a nastavitelným kroužkem se závitovým šroubem, nastavitelný 0-15 mm. Výstupy opatřeny pojistnými podložkami z nerezové oceli. Určeno pro použití v betonových podlahách.					
Krabice pro zalití do betonu pro podlahové krabice XS	Šedá	PE-HD	58/136/71	5	**IMT36142A**
Vzduchotěsná instalační krabice pro podlahové krabice XS					
Krabice pro zdvojené podlahy pro zapuštěnou montáž do technických/zdvojených podlah. Vzduchotěsné. Určeno pro použití v kombinaci s podlahovou zásuvkou XS.					
Vzduchotěsná instalační krabice pro podlahové krabice XS	Bílá	PP/TPE	47/71/71	5	**IMT35032A**

INS52102.eps

INS52103.eps

IMT36142A.eps

IMT35032A.eps

Instalace

Instalační hloubka



Instalace do lité betonové podlahy



IMT36142A

Instalace do zdvojené podlahy



IMT35032A

Life Is On Schneider Electric

Unica System+

Podlahové krabice

Podlahové krabice

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Podlahové krabice, plastové					
Kompletní podlahové krabice včetně montážních rámečků pro přístroje Nová Unica s přímou montáží 45x45, montážních krabic pro rámečky, rychloupínacími svorkami a víka s gumovými kabelovými vývody. Konstrukce je speciálně tvarována pro snížení okolního tlaku (podlahová krabice L obsahuje dělící přepážku). Víko pro rychlou montáž na tělo krabice. Lze ho osadit s podlahovým materiálem do tloušťky 6 mm. Montážní rámečky jsou zacvaknuty do těla krabice. Výška montážního rámečku je nastavitelná ve třech polohách. Stupeň krytí IP20. Podlahová krabice je vhodná pro dvojmodulové přístroje Nová Unica 45x45 mm/čtyřmodulové přístroje 45x90 mm (1 modul u podlahové krabice = 2modulový Unica přístroj 45x45).					
Podlahová krabice M - 4modulová*	Šedá	Plast	70/200/200	1	**INS52120**
Podlahová krabice L - 6modulová*	Šedá	Plast	70/200/275	1	**INS52122**
Podlahová krabice L - 8modulová*	Šedá	Plast	70/200/275	1	**INS52124**
Podlahová krabice XL - 12modulová*	Šedá	Plast	70/224/345	1	**INS52126**
Podlahové krabice, kovové					
Kompletní kovová podlahové krabice včetně montážních rámečků pro přístroje Nová Unica s přímou montáží 45x45, montážních krabic pro rámečky, rychloupínacími svorkami a víka s gumovými kabelovými vývody. Konstrukce je speciálně tvarována pro snížení okolního tlaku (podlahová krabice L obsahuje dělící přepážku). Víko pro rychlou montáž na tělo krabice. Lze ho osadit s podlahovým materiálem do tloušťky 15 mm. Montážní rámečky jsou zacvaknuty do krytu. Výška montážního rámečku je nastavitelná ve třech polohách. Stupeň krytí IP20. Podlahová krabice je vhodná pro dvojmodulové přístroje Nová Unica 45x45 mm/čtyřmodulové přístroje 45x90 mm (1 modul u podlahové krabice = 2 modulový Unica přístroj 45x45).					
Podlahová krabice M - 4modulová*	Šedá	Kov	82/200/200	1	**INS52121**
Podlahová krabice L - 6modulová*	Šedá	Kov	82/200/275	1	**INS52123**
Podlahová krabice L - 8modulová*	Šedá	Kov	82/200/275	1	**INS52125**
Podlahová krabice XL - 12 mod*	Šedá	Kov	82/224/345	1	**INS52127**

INS52120.eps

INS52122.eps

INS52124.eps

INS52126.eps

INS52121.eps

INS52123.eps

INS52125.eps

INS52127.eps

* 1 modul u podlahové krabice = 2modulový Unica přístroj 45x45. Příklad: do podlahové krabice M - 4modulové INS52120 se vejdou 4 zásuvky NU305918E

Unica System+

Podlahové krabice

Náhradní příslušenství

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Montážní rámečky pro přístroje Nová Unica s přímou montáží 45x45					
Montážní rámeček pro podlahové krabice, robustní zpevněná konstrukce pro eliminaci bočních tlaků. Rámeček 2modulový je vhodný pro podlahovou krabici M a L. Rámeček 4modulový, včetně přepážky, je vhodný pro podlahovou krabici L. Rámeček 3modulový je vhodný pro podlahovou krabici XL. Všechny montážní rámečky zahrnují zamykací funkci pro zajištění uložení do podlahové krabice.					
Montážní rámeček do podlahové krabice - 2modulový*	Bílá	PC	45/65/150	5	**INS52150**
Montážní rámeček do podlahové krabice - 4modulový*	Bílá	PC	45/65/230	5	**INS52151**
Montážní rámeček do podlahové krabice - 3modulový*	Bílá	PC	45/65/180	5	**INS52152**
Montážní krabice pro montážní rámečky Unica					
Zadní část určená ke kombinaci s montážním rámečkem, aby splňoval IP20. Montážní krabice 2modulová je vhodná pro podlahovou krabici M a L. Montážní krabice 4modulová je vhodná pro podlahovou krabici L. Montážní krabice 3modulová je vhodná pro podlahovou krabici XL.					
Montážní krabice pro 2modulové rámečky	Zelená	PC	23/65/125	10	**INS52153**
Montážní krabice pro 4modulové rámečky	Zelená	PC	23/65/205	10	**INS52154**
Montážní krabice pro 3modulové rámečky	Zelená	PC	23/65/157	10	**INS52155**
Výplň víka, linoleum					
Výplň víka určená pro použití ve víku podlahových krabic. Zespodu opatřeno samolepicí páskou. Má-li být výplň víka použita v kovové podlahové krabici, je zapotřebí speciální distanční materiál o tloušťce 9 mm.					
Výplň víka lino do podlahové krabice M	Antracit	Linoleum	6/124/165	1	**INS52156**
Výplň víka lino do podlahové krabice L	Antracit	Linoleum	6/124/242	1	**INS52158**
Výplň víka lino do podlahové krabice XL	Antracit	Linoleum	6/147/314	1	**INS52160**
Výplň víka, nerezová ocel					
Výplň víka určená pro použití ve víku podlahových krabic. Nahoře opatřeno ochrannou fólií a zespodu měkkou gumovou vrstvou se samolepicí páskou. Má-li být výplň víka použita v kovové podlahové krabici, je zapotřebí speciální distanční materiál o tloušťce 9 mm.					
Výplň víka nerezová ocel do podlahové krabice M	-	Nerezová ocel	6/124/165	1	**INS52157**
Výplň víka nerezová ocel do podlahové krabice L	-	Nerezová ocel	6/124/242	1	**INS52159**
Výplň víka nerezová ocel do podlahové krabice XL	-	Nerezová ocel	6/147/314	1	**INS52161**
Kabelový výstup pro podlahové krabice					
Kabelový výstup pro použití ve víku podlahové krabice. Je vyroben z pružného gumového materiálu. Nasazený na víko. Lze použít jako náhrada stávajícího kabelového výstupu.					
Kabelový výstup pro podlahovou krabici M-L	Antracit	Guma	10/32/95	2	**INS52162**
Kabelový výstup pro podlahovou krabici XL	Antracit	Guma	10/32/125	2	**INS52163**

INS52150.eps

INS52151.eps

INS52152.eps

INS52153.eps

INS52154.eps

INS52155.eps

INS52158.eps

INS52159.eps

INS52162.eps

Life Is On | Schneider Electric

Unica System+

Podlahové krabice - technické informace

Instalační krabice do betonu		INS52120	INS52122	INS52124	INS52126
Kovové instalační krabice do betonu					
Unica System+					
	INS52001	☑	-	-	-
	INS52002	-	☑	☑	-
	INS52003	-	-	-	☑
Optiline					
	ISM50343	☑	-	-	-
	ISM50342	-	☑	☑	-
	ISM50340	-	-	-	☑
Plastové instalační krabice do betonu					
Optiline					
	ISM50320	☑	-	-	-
	ISM50330	-	☑	☑	-

Technické parametry

- Ohnivzdornost PA6: UL94 V2 (3,2 mm)
- Ohnivzdornost PC/ABS: UL 94 HB (bezhalogenová)
- Izolační pevnost PC/ABS: 19 kV/mm
- Stupeň krytí: IP20
- Stupeň odolnosti: IK08
- Bodová zátěž dle IEC60670-23: minimálně 50 kg / 1 cm^2
- Nosnost: minimálně 660 kg

Výška podlahy

H (mm)



	A	B
1	72	79
2	87	94
3	102	109



Rozměry otvorů





	Size	W(mm)	L(mm)
INS52120	M	179	178
INS52122 INS52124	L	178	255
INS52126	XL	201	327

Unica System+

Stolní moduly L

Stolní moduly L

INS44402.eps

INS44407.jpg

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Stolní modul L					
Kompletní stolní modul, složený ze dvou části pro připojení na stole a pod stolem a upínacího systému pro upevnění na stůl. Není třeba vrtat do stolu. Dodává se osazena přístroji: 2x zásuvka 250V, 16A a USB zásuvky typ A+C nad stolem a pod stolem 2x zásuvka 250V, 16A a USB zásuvky typ A+C. Část pro připojení na stole pro každodenní přístup/použití, část pod stolem pro trvalejší připojení. Předem zapojená jednotka s rychlým připojením (Mini-Wieland) k napájen (bez kabelu). Tloušťka stolu max. 40 mm. Jmenovité hodnoty: 16 A / 250 V, USB 5 VDC / 3,1 A.					
4x zásuvka + 2x USB A+C	Bílá/Šedá	Aluminium/ textilie	196/81/312	1	**INS44402**
4x zásuvka + 2x USB A+C	Antracit/ Šedá	Aluminium/ textilie	196/81/312	1	**INS44403**
Kompletní stolní modul, složený ze dvou části pro připojení na stole a pod stolem a upínacího systému pro upevnění na stůl. Není třeba vrtat do stolu. Dodává se osazena přístroji: 2x zásuvka 250V, 16A a USB zásuvky typ A+C nad stolem a pod stolem 2x zásuvka 250V, 16A a volný prostor pro RJ45 datovou zásuvku. Část pro připojení na stole pro každodenní přístup/použití, část pod stolem pro trvalejší připojení. Předem zapojená jednotka s rychlým připojením (Mini-Wieland) k napájení (bez kabelu). Tloušťka stolu max. 40 mm. Jmenovité hodnoty: 16 A / 250 V, USB 5 VDC / 3,1 A.					
4x zásuvka + USB A+C + prostor pro RJ45	Bílá/Šedá	Aluminium/ textilie	196/81/312	1	**INS44406**
4x zásuvka + USB A+C + prostor pro RJ45	Antracit/ Šedá	Aluminium/ textilie	196/81/312	1	**INS44407**

Příslušenství pro stolní jednotku L


INS44408.eps

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Příslušenství pro stolní jednotku L					
Dekorační prvek, včetně posuvného upevnění na stolní jednotce L. Pro lepší konečnou instalaci stolní jednotky L, pokud je namontována z boku na stůl a ze zadní strany je na pohled skryta. Dodává se s posuvnými lištami pro rychlou montáž na stolní jednotku L.					
Dekorační prvek	Šedá	Textilie	10/275/365	1	**INS44408**

Life Is On Schneider Electric

Unica System+

Kabely

Kabely

INS44289.eps

INS44292.eps

INS44295.eps

INS44298.eps

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Kabely s rovnou rychlospojkou					
Kabel pro připojení napájení modulární jednotky. Dodává se v různých délkách. Jeden konec kabelu opatřený rovnou rychlospojkou „samice“ (Mini-Wieland) směrem k modulární jednotce, druhý konec opatřený úhlovou zástrčkou. Specifikace kabelu 3 x 1,5 mm², Ø 8,3 mm, 250 V, 16 A.					
Kabel pro moduly, 3 m - 1,5 mm² - rovný	Bílá	HF	55/38/3000	1	**INS44288**
Kabel pro moduly, 6 m - 1,5 mm² - rovný	Bílá	HF	55/38/6000	1	**INS44289**
Kabel pro moduly, 10 m - 1,5 mm² - rovný	Bílá	HF	55/38/10000	1	**INS44290**
Kabel pro připojení napájení modulární jednotky. Dodává se v různých délkách. Jeden konec kabelu opatřený rovnou rychlospojkou „samice“ (Mini-Wieland) směrem k modulární jednotce, druhý konec opatřený úhlovou zástrčkou.					
Kabel pro moduly, 3 m - 2,5 mm² - rovný	Bílá	HF	55/38/3000	1	**INS44291**
Kabel pro moduly, 6 m - 2,5 mm² - rovný	Bílá	HF	55/38/6000	1	**INS44292**
Kabel pro moduly, 10 m - 2,5 mm² - rovný	Bílá	HF	55/38/10000	1	**INS44293**
Kabely s úhlovou rychlospojkou					
Kabel pro připojení napájení modulární jednotky. Dodává se v různých délkách. Jeden konec kabelu opatřený úhlovou rychlospojkou „samice“ (Mini-Wieland) směrem k modulární jednotce, druhý konec opatřený úhlovou zástrčkou. Specifikace kabelu 3 x 1,5 mm², Ø 8,3 mm, 250 V, 16 A.					
Kabel pro moduly, 3 m - 1,5 mm² - úhlový	Bílá	HF	55/38/3000	1	**INS44294**
Kabel pro moduly, 6 m - 1,5 mm² - úhlový	Bílá	HF	55/38/6000	1	**INS44295**
Kabel pro moduly, 10 m - 1,5 mm² - úhlový	Bílá	HF	55/38/10000	1	**INS44296**
Kabel pro připojení napájení modulární jednotky. Dodává se v různých délkách. Jeden konec kabelu opatřený úhlovou rychlospojkou „samice“ (Mini-Wieland) směrem k modulární jednotce, druhý konec opatřený úhlovou zástrčkou. Specifikace kabelu 3 x 2,5 mm², Ø 10,3 mm, 250 V, 16 A.					
Kabel pro moduly, 3 m - 2,5 mm² - úhlový	Bílá	HF	55/38/3000	1	**INS44297**
Kabel pro moduly, 6 m - 2,5 mm² - úhlový	Bílá	HF	55/38/6000	1	**INS44298**
Kabel pro moduly, 10 m - 2,5 mm² - úhlový	Bílá	HF	55/38/10000	1	**INS44299**

Unica System+

Stolní box S

Stolní boxy S

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Stolní box S					
Stolní jednotka k upnutí na stůl pomocí pružinového úchytu. Není potřeba žádné nářadí ani vrtání do stolu. Přenosná jednotka, lze ji snadno uvolnit z upnutí a znovu připevnit. Dodává se se zásuvkou a USB zásuvkami typu A+C. Předem zapojená jednotka s kabelem o délce 2 m a zástrčkou pro přímé připojení k napájení. Součástí je elastický pásek pro manipulaci s kabelem vespod. Snadný a ergonomický přístup na délku paže. Tloušťka stolu max. 45 mm. Jmenovité hodnoty: 16 A / 250 V, USB 5 V / 3,1 A.					
Stolní box S se zásuvkou + USB nabíječkou A+C	Bílá/Šedá	PA6/textilie	140/60/110	1	**INS44052**
Stolní box S se zásuvkou + USB nabíječkou A+C	Antracit/ Šedá	PA6/textilie	140/60/110	1	**INS44053**

INS44052.jpg

INS44053.eps

Instalace

Rozměry



Life Is On Schneider Electric

Unica System+

Stolní box XS

Stolní boxy XS

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Stolní box XS					
Stolní jednotka určená k zapuštění do otvoru o průměru Ø 60 mm ve stole. K dispozici v různých kombinacích, USB nebo napájení a USB. Předem zapojená jednotka s kabelem o délce 2 m a zástrčkou pro přímé připojení k napájení. Dodává se s pojistným kroužkem pro bezpečnou montáž na stůl. Snadný a ergonomický přístup na délku paže.					
Stolní box XS se zásuvkou 250V/16A + nabíječkou USB typ A, 3,1A	Bílá	PC	Ø 84/63	1	**INS44006**
	Antracit	PC	Ø 84/63	1	**INS44007**
Stolní box XS s nabíječkou USB A+C, 3,1A	Bílá	PC	Ø 84/63	1	**INS44008**
	Antracit	PC	Ø 84/63	1	**INS44009**
Průhledný kryt					
Průhledné víko jako příslušenství ke stolní jednotce XS vybavené napájecí zásuvkou a/nebo USB zásuvkou. Slouží jako ochrana zásuvky proti prachu a kapalinám. Stolní jednotka XS a průhledné víko mají stupeň krytí IP42. Viditelnost a intuitivní použití díky průhlednosti.					
Průhledný kryt IP42 pro stolní box	Transparentní	Průhledný PC	Ø 84/7	1	**INS44031**
Stolní box XS					
Stolní jednotka XS pro bezdrátové nabíjení určená k zapuštění do otvoru o průměru Ø 60 mm ve stole. Jednotka s kabelem o délce 2 m a USB typu A pro přímé připojení do USB zásuvky 3.0 nebo nabíječky. Bezdrátová nabíječka má stupeň krytí IP44 a certifikaci Qi. Nabíječka je vybavena LED a zvukovou indikací. Vstup USB DC 5 V/2 A. Dodává se s pojistným kroužkem pro bezpečnou montáž na stůl. Snadný a ergonomický přístup na délku paže.					
Stolní box XS s bezdrátovou nabíječkou	Antracit	PC	Ø 84/63	1	**INS44010**
Vykružovák					
Vykružovák pro vyvrtání otvoru o průměru Ø 60 mm do stolu. Vhodný pro přípravu na montáž stolní jednotky XS a kabelové průchodky.					
Vykružovák Ø 60 mm	Černá	Kov	Ø 60/114	1	**INS44030**

P148121

P148118

P148134

P148156

P148398

Instalace

Rozměry



Unica System+

Kabelový management

Produkty pro kabelový management

Typ	Barva	Materiál	Rozměry A/B/C (mm)	Počet ks v balení	Katalogové číslo
Podlahový kabelový přívod					
Vedení kabelů na podlaze. Flexibilní řešení, pevné, aby se na něj mohlo šlapat, možnost roztažení/prodloužení (700/1000 mm), snadné zavádění a vycházení kabelů podél vedení, poskytující plnou ochranu kabelů. V případě potřeby větších délek lze přívod spojit. Další montážní příslušenství se šrouby pro upevnění pod stůl.					
Podlahový kabelový přívod	Černá	Plast	24/90/700	1	**INS61200**
	stříbrná	Plast	24/90/700	1	**INS61201**
Upevňovací sada pro kabelový přívod	Černá	Plast	15/55/25	1	**INS61202**
Samostahovací obal na kabely					
Samostahovací obal na kabely pro uspořádání kabelů na stole nebo pod stolem. Snadné vložení kabelů dovnitř a vyvedení kabelů uvnitř objímky. Není nutné žádné další nářadí.					
Samostahovací obal na kabely malý (Ø 15 mm)	Černá	Syntetické vlákno	Ø 15/2000	1	**INS61203**
Samostahovací obal na kabely střední (Ø 30 mm)	Černá	Syntetické vlákno	Ø 30/2000	1	**INS61205**
Samostahovací obal na kabely velký (Ø 40 mm)	Černá	Syntetické vlákno	Ø 40/2000	1	**INS61207**
Samostahovací obal na kabely velký (Ø 40 mm)	Bílá	Syntetické vlákno	Ø 40/2000	1	**INS61208**
Kabelová příchytka					
Kabelové příchytky, upevněné lepicí páskou, pro vedení malých svazků kabelů na stůl nebo pod stůl. Jednoduchý způsob, jak uspořádat kabely na stole nebo je schovat pod stůl.					
Kabelová příchytka	Bílá	Plast	19/85/18	5	**INS61209**
Kabelová průchodka					
Průchodky se montují do otvorů o průměru Ø 60 mm nebo Ø 80 mm v desce stolu. Pro vedení kabelů skrz stůl a usnadnění instalace. Kryt s nastavitelným otočným otevíráním.					
Kabelová průchodka Ø 80 mm	Bílá	Plast	Ø 94/25	2	**INS61211**
	Černá	Plast	Ø 94/25	2	**INS61212**
Kabelová průchodka Ø 60 mm	Bílá	Plast	Ø 71/24	2	**INS61214**
	Černá	Plast	Ø 71/24	2	**INS61215**
Průchodky se montují do otvorů o průměru Ø 60 mm nebo Ø 80 mm v desce stolu. Pro vedení kabelů skrz stůl a usnadnění instalace. Kryt s otvorem.					
Kabelová průchodka Ø 80 mm	Anodizovaná	Hliník	Ø 89/15	1	**INS61210**
Kabelová průchodka Ø 60 mm	Anodizovaná	Hliník	Ø 67/15	1	**INS61213**

P148294

P148293

P148393

P148333

P148321

P148316

P148322

Life Is On Schneider Electric

Unica

Technické informace

Spínače a tlačítka

Příklady zapojení



1 modul - Jednopólový spínač
Tlačítko



1 modul - Dva střídavé přepínače
(schodišťová kombinace)



1 modul - Dva střídavé přepínače a přepínač křížový



2 moduly - Jednopólový spínač
Tlačítko



2 moduly - Dva střídavé přepínače
(schodišťová kombinace)



Dvojpólový spínač



Trojpólový spínač (sporákový)

Spínače a tlačítka se signalizační kontrolkou

Příklady zapojení



1 modul - Jednopólový spínač se signalizační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače se signalizační kontrolkou



Dvoupólový spínač se signalizační kontrolkou



2 moduly - Jednopólový spínač se signalizační kontrolkou



2 moduly - Dva střídavé přepínače se signalizační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače se signalizační kontrolkou a s připojením nulového vodiče

Spínače a tlačítka s orientační kontrolkou

Příklady zapojení



1 modul - Jednopólový spínač a tlačítko s orientační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače s orientační kontrolkou



1 modul - Dva střídavé přepínače + 1 křížový s orientační kontrolkou



2 moduly - Jednopólový spínač s orientační kontrolkou



2 moduly - Tlačítko s orientační kontrolkou



2 moduly - Dva střídavé přepínače s orientační kontrolkou

Zapojení

Spínače s kontrolkou

LED kontrolka pro spínače

NU9825AZ
NU9825A
NU9823AM

Produkty

NU9823AM / NU9825AZ (bílá LED):
- Určeno pro orientační funkci
- Aplikace jako lokalizace pro: jednopólový spínač, střídavý přepínač, tlačítko, křížový přepínač.

NU9825A (červená LED):
- Určeno pro funkci indikace
- Aplikace jako připojení indikátoru pro: jednopólový spínač, střídavý přepínač, dvoupólový spínač.

Technické údaje

NU9823AM
- Napájení: DC 12 V ... 24 V
- Spotřeba: 0,15 mA
- Barva LED: bílá
- Použití: orientační funkce
- Teplota provozní: -5 až 40 °C
- Teplota skladování: -5 až 50 °C
- Teplota přepravní: -5 až 50 °C

NU9825A
- Napájení: AC 250 V
- Spotřeba: 1,5 mA
- Barva LED: červená
- Použití: signalizační funkce
- Teplota provozní: -5 až 40 °C
- Teplota skladování: -5 až 50 °C
- Teplota přepravní: -5 až 50 °C

NU9825AZ
- Napájení: AC 250 V
- Spotřeba: 0,05 mA
- Barva LED: bílá
- Teplota provozní: -5 až 40 °C
- Teplota skladování: -5 až 50 °C
- Teplota přepravní: -5 až 50 °C

Zapojení

Schema	Popis	Bílá	Červená
1 modul			
1 — L	Jednopólový spínač (ř.1)	Ⓐ	Ⓔ
1 — L	Tlačítko (ř.1/0)	Ⓑ	-
1 — 2 — L	Střídavý přepínač (ř.6)	Ⓒ	Ⓕ
1 — N, 2 — L	Střídavý přepínač s nulovou svorkou (ř.6)	-	Ⓖ
4 — 2, 3 — 1	Křížový přepínač (ř.7)	Ⓓ	-
1 — L1, 2 — L2	Dvojpólový spínač (ř.2)	-	Ⓗ
2 moduly			
1 — L, 1 —	Jednopólový spínač (ř.1)	Ⓘ	Ⓛ
1 — L	Tlačítko (ř.1/0)	Ⓙ	-
1 — 2 — L, 1 — 2 — L	Střídavý přepínač (ř.6)	Ⓚ	Ⓜ

Montáž



Zapojení



Life Is On Schneider Electric

Zapojení

Zařízení zvyšující komfort

Univerzální otočný stmívač LED

NU35141●●



Detektor pohybu 10 A

NU3525●●



Detekce pohybujících se zdrojů tepla (např. osoby)

Časový spínač 10 A

NU3535●●



Ruční vypnutí nebo restartování času doby sepnutí během sepnutého stavu

Podlahové termostaty 10 A

NU3503●●



Pokojové termostaty 8 A

NU3501●●



Elektronický kartový spínač 8 A

NU3540●●



Kompenzační modul LED

CCT90501



Uverzální stmívací modul LED, 4-100 VA (5-200W)

CCT99100

Typy použití

- Univerzální stmívač LED osvětlení, který umožňuje stmívat kromě 230 V LED i další druhy zátěží (žárovky a halogenové lampy).
- Montuje se do elektroinstalační krabice pod jakékoliv obyčejné přístrojové tlačítko.
- Je možné vyměnit běžný jednopólový spínač ř.1 za univerzální stmívací LED modul s tlačítkem, zapojují se pouze dva vodiče.
- Možnost zapojení několika tlačítek (limitováno délkou propojení 20 m).



Technická data

- Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
- Nulový vodiče: není vyžadován
- Připojovací svorky: pro vodiče max. 2,5 mm²
- Celková délka kabeláže: max. 20 m pro 3vodičový kabel NYM



Snížení zátěže o	Způsob instalace
25 %	V dutých zdech*
	Několik kombinovaných stmívačů instalovaných dohromady*
30 %	V krabici umístěné na povrchu (jednoduchá nebo dvojnásobná – pro 2 stmívače)
50 %	V krabici umístěné na povrchu (trojnásobná – pro 3 stmívače)

Typy zátěží



1 – Žárovky
2 – Halogenové lampy 230V
3 – Halogenové lampy s feromagnetickými nebo elektronickými transformátory
4 – Halogenové lampy s toroidními transformátory
5 – Zářivkové lampy s konvenčními nebo se stmívatelnými elektronickými předřadníky (1- 10 V)
6 – Kompaktní zářivky
7 – LED žárovky
8 – Ventilátory
9 – Elektrická topidla





Zapojení

Zásuvky

Zásuvka s přepěťovou ochranou

NU3059●●EP



USB datový konektor

NU3429●●



1	Vbus (5V DC)	
2	D-	
3	D+	
4	GND	
5	⏚	

USB nabíječky

Typ A: **NU3428●●** (1 modul) - **NU3418●●** (2 moduly)
Typ A + C: **NU3018●●** (2 moduly)





Připojení USB typu A



Připojení USB typu A + C

Zapojení

Další funkce

Elektronický zvonek

NU3786••



Ruční vypnutí nebo restart doby přejetí polohy s aktivovanou dobou přejetí polohy

Ovládání hlasitosti

NU3602••



LED lampa s USB nabíječkou

NU3603••





Připojení USB typu A

Bluetooth přijímač

NU3601●●

Typy použití

- Audio Přijímač může být spárován s jakýmkoliv bluetooth zařízením
- Přehrávání hudby:
  uložené v telefonu / počítači / tabletu
  z internetového rádia
  z jakékoliv hudebního platformy (CD, DVD atd.)
- Ideální pro hotelové a nemocniční pokoje, vzdělávací centra, obchodní prostory, domácnost
- Každý modul má své vlastní identifikační číslo, aby se zabránilo interferenci od ostatních sousedních uživatelů
- Může být také připojen k jakékoliv zařízení bez bluetooth pomocí volby AUDIO IN
- To může být spojen se dvěma nebo více reproduktorů jakéhokoliv modelu, typu a značky na trhu k dispozici.

Technické údaje

Audio přijímač:
- Typ komun. sítě: bluetooth
- Provozní vzdálenost: 10 m
- Typ konektoru: jack 3,5 mm
- Vstupní impedance: 62 Ω
- Jmenovité pracovní napětí: 15-16 V DC
- Proudový odběr: 4,5-100 mA
- Izolace signálu: 58 dB
- Pásmo: 45-20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: 84 dB
- Počet adres: 0000-9999
- Frekv. přenos: 2,4 GHz
- Radio výkon: 7 dBm
- Připojovací svorky: šroubové
- Stupeň krytí: IP20

Zdroj napětí:
- Jmenovité pracovní napětí: 265 V AC
- Frekvence sítě: 47-63 Hz
- Spotřeba: 12 W
- Vstupní napětí: 100 mV RMS s konektorem
- Výstupní napětí: 15 V DC
- Výstupní proud: 800 mA
- Jmenovitý výkon: 2,5 W, 0,8 A, 15 VDC, 8 Ω
  1,5 W, 0,8 A, 15 VDC, 16 Ω
- Připojovací svorky: šroubové
- Stupeň krytí: IP20

Reproduktory:
- 2 reproduktory dodávány se dvěma kabely (5 m, Φ 0,5 mm², červeno-bílý) v sadě
- Rozměry (průměr x hloubka): 95 mm x 36 mm
- Vstupní impedance: 8 Ω
- Průměr otvoru pro montáž do podhledu: 75 mm

Zapojení

Otevřené schéma zapojení



(1) 8 nebo 16 Ω reproduktory (jakékoliv značky)
(2) Bluetooth audio přijímač (modul)
(3) Napěťový zdroj

Schéma zapojení sady 2,5“



Instalace

Hloubka zapuštění modulu (pokud není instalován v elektroinstalační krabici)



Použití







LED signalizace:
Barvy pro signalizaci stavu modulu jsou následující:
- Modře blikající LED: čekání na spárování a připojování se zařízením Bluetooth
- Modrá LED: modul je připojen k zařízení Bluetooth
- Červená LED: byl připojen externí audio vstup





Zapojení

Další funkce

Noční orientační světlo

NU3772••, NU3775••

Signalizační světlo

NU3773••, NU3774••

Nouzové svítidlo

NU3776••

NU3776 / NU3772 / NU3773



NU3776
AC 230 V



NU3772 / NU3773



NU3773
DC 12 V



DC 24 V



NU3772
AC 230 V





NU3774 / NU3775



NU3774
DC 12 V



DC 24 V



NUx775
AC 230 V



Zapojení

Datové zásuvky RJ45

Instalace

Příklad instalace nestíněné samořezné datové zásuvky



Technické údaje

Kategorie

- Nejdůležitější vlastností definující datovou síť je rychlost, jakou mohou informace v této síti cirkulovat.
- Podle tohoto hlediska jsou instalace klasifikovány do následujících kategorií

Kategorie	Přenosová rychlost	Typ sítě
Kat. 3	Až 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Kat. 4	Až 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Kat. 5_E	Až 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Kat. 6	Až 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Kat. 6_A	Až 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

Life Is On Schneider Electric

Zapojení

Datové zásuvky RJ45

Instalace

Příklad instalace nestíněnné samořezné datové zásuvky



Rozměry

Montážní rámečky a krabice

Univerzální montážní rámeček

NU7002●●



Kovový a plastový Zamak (2 moduly)

Krabice pro montáž na omítku

NU800xyy



Unica Studio krabice pro montáž na omítku

NU840xyy



Unica Pro krabice pro montáž na omítku

Typ	Hloubka	1násobná		2násobná		3násobná	
	A	B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41,5	53	83	124	154	195	224
Unica Pro	41,5	56	87	128	158	199	229

Kde x označuje délku krabic pro montáž na omítku.
Kde yy označuje barvu krabic pro montáž na omítku.

Zapuštěné krabice

IMT359●4: Hloubka 40 mm
IMT359●5: Hloubka 50 mm



Zapuštěné krabice Multifix

MGU8.601: Hloubka 35 mm



Zapuštěné krabice pro úzké jednomodulové rámečky

Typ	Hloubka IMT359●4	Hloubka IMT359●5	1násobná		2násobná		3násobná		4násobná	
	A	A	B	C	B	C	B	C	B	C
Multifix	40	50	60	71	71	141,5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

Typ	Hloubka MGU8.601	1 modul
	A	C
Krabice	35	26,5

Life Is On Schneider Electric

Rozměry

Krycí rámečky

Rámečky

NU200●●●
NU280●●●



Unica Studio

NU600●●●



Unica Pure

NU400●●●



Unica Pro

Typ	Hloubka	1násobný	2násobný	3násobný	4násobný	5násobný
	A	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pure	10	85	156	227	298	-
Unica Pro	10	85	156	227	298	-

Rozměry

Montážní rámečky a krycí rámečky

Montážní rámečky

NU7204P



Krycí rámečky

NU0218●●: 3 segmenty - 6 nebo 8 modulů
NU0210●●: 4 segmenty - 10 modulů



Horizontální krycí rámeček

NU02●418: 2,3 a 4 sloupce - 4 moduly



Vertikální krycí rámeček

Typ	Hloubka	3násobný 6 nebo 8 modulů	4násobný 10 modulů	2 sloupce 4 moduly	3 sloupce 4 moduly	4 sloupce 4 moduly
	A	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
Krycí rámečky	10	230	300	165	230	300

Life Is On Schneider Electric

Rozměry

Krabice

Zapuštěné krabice

NU8718●●: 3 segmenty - 6 nebo 8 modulů
NU8710●●: 4 segmenty - 10 modulů



Horizontální zapuštěné centrální jednotky

NU87●4: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Vertikální zapuštěné centrální jednotky

Typ	Hloubka	3násobný 6 nebo 8 modulů			4násobný 10 modulů			2 sloupce 4 moduly			3 sloupce 4 moduly			4 sloupce 4 moduly		
	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
Zapuštěné krabice	52,5	177	210	221	242	281	292	112	145	156	177	210	221	242	281	292

Nástěnné krabice

NU8218●●: 3 segmenty - 6 nebo 8 modulů
NU8210●●: 4 segmenty - 10 modulů



Horizontální centrální jednotky

NU82●418: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Vertikální centrální jednotky

Typ	Hloubka	3násobný 6 nebo 8 modulů		4násobný 10 modulů		2 sloupce 4 moduly		3 sloupce 4 moduly		4 sloupce 4 moduly	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Centrální krabice	50	160	230	233	300	94,5	165	160	230	233	300

Rozměry

Centrální jednotky s krycím rámečkem

Krabice pro zapuštěné centrální jednotky

NU171●20: 2 řady - 8 nebo 10 modulů



Krabice pro horizontální zapuštěné centrální jednotky

NU17●418: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Krabice pro vertikální zapuštěné centrální jednotky

Typ	Hloubka	2 řady 8 modulů		2 řady 10 modulů		2 sloupce 4 moduly		3 sloupce 4 moduly		4 sloupce 4 moduly	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Krabice pro zapuštěné pracovní stanice	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300

Krabice pro centrální jednotky na omítku

NU121●20: 2 řady - 8 nebo 10 modulů



Krabice pro horizontální centrální jednotky na omítku

NU12●418: 2,3 a 4 sloupce - 8 modulů



Krabice pro vertikální centrální jednotky na omítku

Typ	Hloubka	2 řady 8 modulů		2 řady 10 modulů		2 sloupce 4 moduly		3 sloupce 4 moduly		4 sloupce 4 moduly	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Krabice pro pracovní stanice na omítku	60	160	230	233	300	94,5	165	160	230	233	300

Life Is On Schneider Electric

Unica

Index

Přehled referencí

Reference	Strana
ALB45032	48
ALB45033	48
ALB45290	52
CCT90501	49, 79
CCT99100	49
IMT35032A	92
IMT35914	63
IMT35915	63
IMT35924	63
IMT35934	63
IMT35935	63
IMT35944	63
IMT35945	63
IMT35994	63
IMT35995	63
IMT36142A	92
INS44006	99
INS44007	99
INS44008	99
INS44009	99
INS44010	99
INS44030	99
INS44031	99
INS44052	98
INS44053	98
INS44288	97
INS44289	97
INS44290	97
INS44291	97
INS44292	97
INS44293	97
INS44294	97
INS44295	97
INS44296	97
INS44297	97
INS44298	97
INS44299	97
INS44402	96
INS44403	96
INS44406	96
INS44407	96
INS44408	96
INS52102	92
INS52103	92
INS52120	93
INS52121	93
INS52122	93
INS52123	93
INS52124	93
INS52125	93
INS52126	93
INS52127	93
INS52150	94
INS52151	94
INS52152	94
INS52153	94
INS52154	94
INS52155	94
INS52156	94
INS52157	94
INS52158	94
INS52159	94
INS52160	94
INS52161	94
INS52162	94

Reference	Strana
INS52163	94
INS61200	100
INS61201	100
INS61202	100
INS61203	100
INS61205	100
INS61207	100
INS61208	100
INS61209	100
INS61210	100
INS61211	100
INS61212	100
INS61213	100
INS61214	100
INS61215	100
MGU5.064.18	52
MGU5.064.30	52
MGU8.601	63
MT35925	63
MTN576398	47
MUR34007	71
MUR34101	71
MUR34107	71
MUR34109	71
MUR34151	71
MUR35110	71
MUR37713	71
MUR37911	71
MUR37912	71
MUR37914	71
MUR39101	71
MUR39107	71
MUR39109	71
MUR39110	71
MUR39151	71
MUR39911	71
MUR39912	71
MUR39913	71
MUR39914	71
NU3488	58
NU3772	58
NU3773	58
NU3774	58
NU3775	58
NU3776	58
NU6004V80	69
NU6004V82	69
NU6004V83	69
NU6004V84	69
NU6004V85	69
NU6004V86	69
NU6004V87	69
NU6004V89	69
NU7002	61
NU7002C	61
NU7002P	61
NU7002PC	61
NU7204P	91
NU7802	61
NU9091	52
NU9580	61
NU9800	91
NU9801	91
NU9802	91
NU9823AM	46, 78

Reference	Strana
NU9825A	46, 78
NU9825AZ	46, 78
NU9830	52
NU044218	71
NU121020	83, 91
NU121030	91
NU121054	91
NU121820	83, 91
NU121830	91
NU121854	91
NU122418	91
NU122420	83
NU122430	91
NU122454	91
NU123418	91
NU123420	83
NU123430	91
NU123454	91
NU124418	91
NU124420	83
NU124430	91
NU124454	91
NU171020	83, 91
NU171030	91
NU171054	91
NU171820	83, 91
NU171830	91
NU171854	91
NU172418	91
NU172430	91
NU172454	91
NU173418	91
NU173420	83
NU173430	91
NU173454	91
NU174418	91
NU174430	91
NU174454	91
NU200118	71
NU200130	71
NU200154	71
NU200218	65
NU200230	65
NU200244	65
NU200254	65
NU200418	65
NU200430	65
NU200444	65
NU200454	65
NU200618	65
NU200630	65
NU200644	65
NU200654	65
NU200818	65
NU200830	65
NU200844	65
NU200854	65
NU201018	65
NU201030	65
NU201044	65
NU201054	65
NU206518	52
NU206530	52
NU206544	52
NU206554	52

Reference	Strana
NU230001	68
NU230013	68
NU230014	68
NU230016	68
NU230018	68
NU230024	68
NU230030	68
NU230031	68
NU230044	68
NU230054	68
NU230218	68
NU230418	68
NU230618	68
NU230818	68
NU231018	68
NU280211	66
NU280213	66
NU280214	66
NU280216	66
NU280217	66
NU280218	66
NU280221	66
NU280222	66
NU280224	66
NU280226	66
NU280228	66
NU280244	66
NU280250M	67
NU280252M	67
NU280253M	67
NU280255M	67
NU280256M	67
NU280257M	67
NU280259M	67
NU280262M	67
NU280411	66
NU280413	66
NU280414	66
NU280416	66
NU280417	66
NU280418	66
NU280421	66
NU280422	66
NU280424	66
NU280426	66
NU280428	66
NU280444	66
NU280450M	67
NU280452M	67
NU280453M	67
NU280455M	67
NU280456M	67
NU280457M	67
NU280459M	67
NU280462M	67
NU280611	66
NU280613	66
NU280614	66
NU280616	66
NU280617	66
NU280618	66
NU280621	66
NU280622	66
NU280624	66
NU280626	66

Reference	Strana
NU280628	66
NU280644	66
NU280650M	67
NU280652M	67
NU280653M	67
NU280655M	67
NU280656M	67
NU280657M	67
NU280659M	67
NU280662M	67
NU280811	66
NU280813	66
NU280814	66
NU280816	66
NU280817	66
NU280818	66
NU280821	66
NU280822	66
NU280824	66
NU280826	66
NU280828	66
NU280844	66
NU280850M	67
NU280852M	67
NU280853M	67
NU280855M	67
NU280856M	67
NU280857M	67
NU280859M	67
NU280862M	67
NU301518E	51, 53
NU301530E	51, 53
NU301554E	51, 53
NU301618	53
NU301630	53
NU301644	53
NU301654	53
NU301818	53
NU301830	53
NU301854	53
NU301918	53
NU301930	53
NU301944	53
NU301954	53
NU303118	52
NU303130	52
NU303144	52
NU303154	52
NU303703	52
NU303706	52
NU303718	52
NU303730	52
NU303744	52
NU303754	52
NU303761	52
NU303903E	51
NU303918E	51
NU303930E	51
NU303944E	51
NU303954E	51
NU304903	51, 80
NU304906	51, 80
NU304918	51
NU304920	80
NU304930	51

Přehled referencí

Reference	Strana
NU304954	51
NU305103	51, 80
NU305118	51
NU305203	51, 80
NU305206	51, 80
NU305218E	51
NU305220	80
NU305230E	51
NU305244E	51
NU305254E	51
NU305703	52
NU305718	52
NU305718	52
NU305730	52
NU305744	52
NU305754	52
NU305903	51, 80
NU305906	51, 80
NU305918E	51
NU305918EP	51
NU305920	80
NU305930E	51
NU305930EP	51
NU305944E	51
NU305954E	51
NU305954EP	51
NU305961	51
NU306103	51
NU306103S	51
NU306903	51
NU306903SE	51
NU306906	51
NU306918	51
NU306918SE	51
NU306930	51
NU306954	51
NU307103	51
NU307903	51
NU307906	51
NU307918	51
NU307930	51
NU307954	51
NU310118	43
NU310118SC	43
NU310120	77
NU310130	43
NU310144	43
NU310144SC	43
NU310154	43
NU310318	43
NU310318	43
NU310318S	43
NU310318SC	43
NU310320	77
NU310330	43
NU310330S	43
NU310344	43
NU310344SC	43
NU310354	43
NU310354S	43
NU310518	43
NU310518SC	43
NU310520	77
NU310530	43
NU310544	43

Reference	Strana
NU310554	43
NU310618	44
NU310618C	44
NU310618CN	44
NU310618L	44
NU310618N	44
NU310618NSC	44
NU310618SC	44
NU310620	77
NU310630	44
NU310630C	44
NU310630L	44
NU310630N	44
NU310644	44
NU310644CN	44
NU310644N	44
NU310644NSC	44
NU310654	44
NU310654C	44
NU310654L	44
NU310654N	44
NU310718SC	47
NU310730SC	47
NU310744SC	47
NU310754SC	47
NU310818SC	47
NU310830SC	47
NU310844SC	47
NU310854SC	47
NU310918SC	47
NU310944SC	47
NU312718SC	47
NU312744SC	47
NU313618	44
NU313630	44
NU313654	44
NU316118	45
NU316118S	45
NU316130	45
NU316144	45
NU316144S	45
NU316154	45
NU316218	45
NU316218S	45
NU316244S	45
NU316318	45
NU316330	45
NU316344	45
NU316354	45
NU320118	43
NU320118SC	43
NU320120	77
NU320130	43
NU320144	43
NU320144SC	43
NU320154	43
NU320318	43
NU320318S	43
NU320320	77
NU320320VMC	47, 78
NU320330	43
NU320330S	43
NU320330VMC	47
NU320344	43
NU320354	43

Reference	Strana
NU320354S	43
NU320354VMC	47
NU320518	43
NU320520	77
NU320530	43
NU320544	43
NU320554	43
NU320618	44
NU320618C	44
NU320618CN	44
NU320618L	44
NU320618LN	44
NU320618N	44
NU320620	77
NU320620N	77
NU320630	44
NU320630C	44
NU320630CN	44
NU320630L	44
NU320630LN	44
NU320630N	44
NU320644	44
NU320644CN	44
NU320644N	44
NU320654	44
NU320654C	44
NU320654CN	44
NU320654L	44
NU320654LN	44
NU320654N	44
NU320718	47
NU320730	47
NU320744	47
NU320754	47
NU320818	47
NU320820	78
NU320830	47
NU320844	47
NU320854	47
NU321118	43
NU321130	43
NU321144	43
NU321154	43
NU321318	43
NU321330	43
NU321344	43
NU321354	43
NU321418	47
NU321430	47
NU321454	47
NU322518	45
NU322620	47, 78
NU322630	47
NU322644	47
NU322654	47
NU323218S	45
NU323230S	45
NU323244S	45
NU323254S	45
NU323618	44
NU323630	44
NU323654	44
NU323718	47
NU323730	47
NU323754	47

Reference	Strana
NU324620	44, 77
NU324630	44
NU324654	44
NU326118	45
NU326118N	45
NU326144	45
NU326218	45
NU326218S	45
NU326230	45
NU326230S	45
NU326254	45
NU326254S	45
NU326318	45
NU326330	45
NU326354	45
NU328118	45
NU328218	43
NU328230	43
NU328244	43
NU328254	43
NU328318	48
NU328330	48
NU328344	48
NU328354	48
NU340618	54
NU340630	54
NU340654	54
NU340718	54
NU340730	54
NU340754	54
NU341018	54
NU341030	54
NU341044	54
NU341054	54
NU341118	54
NU341130	54
NU341144	54
NU341154	54
NU341218	54
NU341230	54
NU341244	54
NU341318	54
NU341330	54
NU341344	54
NU341418	54
NU341430	54
NU341444	54
NU341454	54
NU341518	54
NU341530	54
NU341544	54
NU341554	54
NU341618	54
NU341630	54
NU341644	54
NU341654	54
NU341718	54
NU341730	54
NU341754	54
NU341818	53
NU341830	53
NU341844	53
NU341854	53
NU341918	54
NU341930	54

Reference	Strana
NU341954	54
NU342018	54
NU342030	54
NU342054	54
NU342618	54
NU342630	54
NU342654	54
NU342818	53
NU342830	53
NU342844	53
NU342854	53
NU342918	56
NU342930	56
NU342954	56
NU343018	56
NU343030	56
NU343044	56
NU343054	56
NU343118	56
NU343130	56
NU343154	56
NU343218	56
NU343230	56
NU343254	56
NU343318	56
NU343330	56
NU343354	56
NU344718	54
NU344730	54
NU344754	54
NU344818	54
NU344830	54
NU344844	54
NU344854	54
NU344918	54
NU344930	54
NU344944	54
NU344954	54
NU345018	57
NU345020	81
NU345030	57
NU345044	57
NU345054	57
NU345118	57
NU345130	57
NU345144	57
NU345154	57
NU345218	57
NU345230	57
NU345254	57
NU345318	57
NU345330	57
NU345354	57
NU345418	57
NU345430	57
NU345444	57
NU345454	57
NU345518	57
NU345530	57
NU345554	57
NU345618	57
NU345630	57
NU345654	57
NU346118	57
NU346120	81

Přehled referencí

Reference	Strana
NU346130	57
NU346154	57
NU346218	57
NU346220	81
NU346230	57
NU346244	57
NU346254	57
NU346818	57
NU346830	57
NU346844	57
NU346854	57
NU347818	54
NU347918	54
NU348218	54
NU348318	54
NU348418	54
NU348518	54
NU348618	58
NU348630	58
NU348644	58
NU348654	58
NU348718	58
NU348730	58
NU348744	58
NU348754	58
NU349118	56
NU349130	56
NU349144	56
NU349154	56
NU349718	56
NU349730	56
NU349744	56
NU349754	56
NU350118	49
NU350130	49
NU350144	49
NU350154	49
NU350318	49
NU350330	49
NU350344	49
NU350354	49
NU351418	49
NU351420	79
NU351430	49
NU351454	49
NU352518	50
NU352530	50
NU352554	50
NU353518	48, 50
NU353530	48, 50
NU353554	50

Reference	Strana
NU354018	48
NU354030	48
NU354054	48
NU360118	58
NU360130	58
NU360154	58
NU360218	58
NU360230	58
NU360244	58
NU360254	58
NU360318	59
NU360330	59
NU360344	59
NU360354	59
NU360518	59
NU361218	59
NU363118	59
NU363130	59
NU363154	59
NU370118	47
NU373118	47
NU373130	47
NU373154	47
NU378518	58, 59
NU378530	58, 59
NU378544	58
NU378554	58, 59
NU378618	58
NU378630	58
NU378644	58
NU378654	58
NU386218	59
NU386230	59
NU386244	59
NU386254	59
NU400220	69, 83
NU400420	69, 83
NU400620	69, 83
NU501318	53
NU501330	53
NU501354	53
NU501418	53
NU501430	53
NU501454	53
NU553018	74
NU553020	74, 82
NU553030	74
NU553054	74
NU553118	74
NU553120	74, 82
NU553130	74

Reference	Strana
NU553154	74
NU600280	69
NU600282	69
NU600283	69
NU600284	69
NU600285	69
NU600286	69
NU600287	69
NU600289	69
NU600480	69
NU600482	69
NU600483	69
NU600484	69
NU600485	69
NU600486	69
NU600487	69
NU600489	69
NU600680	69
NU600682	69
NU600683	69
NU600684	69
NU600685	69
NU600686	69
NU600687	69
NU600689	69
NU600880	69
NU600882	69
NU600883	69
NU600884	69
NU600885	69
NU600886	69
NU600887	69
NU600889	69
NU800218	63
NU800244	63
NU800418	63
NU800444	63
NU800618	63
NU800644	63
NU840218	63
NU840418	63
NU840618	63
NU910018	46
NU910018N	46
NU910018U	46
NU910020	78
NU910020N	78
NU910030	46
NU910030N	46
NU910030U	46
NU910044	46

Reference	Strana
NU910044N	46
NU910044U	46
NU910054	46
NU910054N	46
NU910054U	46
NU920018	46
NU920018N	46
NU920018U	46
NU920020	78
NU920020N	78
NU920030	46
NU920030N	46
NU920030U	46
NU920044	46
NU920044N	46
NU920044U	46
NU920054	46
NU920054N	46
NU920054U	46
NU940618	55
NU940620	81
NU940630	55
NU940654	55
NU940718	55
NU940720	81
NU940730	55
NU940754	55
NU941018	55
NU941020	81
NU941030	55
NU941044	55
NU941054	55
NU941118	55
NU941120	81
NU941130	55
NU941144	55
NU941154	55
NU942018	55
NU942020	81
NU942030	55
NU942054	55
NU943818	55
NU943830	55
NU943854	55
NU943918	55
NU943930	55
NU943954	55
NU944018	57
NU944030	57
NU944044	57
NU944054	57

Reference	Strana
NU944118	57
NU944120	81
NU944130	57
NU944154	57
NU946018	55
NU946020	81
NU946030	55
NU946044	55
NU946054	55
NU946118	55
NU946120	81
NU946130	55
NU946144	55
NU946154	55
NU946218	55
NU946220	81
NU946230	55
NU946254	55
NU946318	55
NU946320	81
NU946330	55
NU946354	55
NU946418	55
NU946430	55
NU946454	55
NU947818	55
NU947830	55
NU947854	55
NU947918	55
NU947930	55
NU947954	55
NU986418	59
NU986430	59
NU986444	59
NU986454	59
NU986518	59
NU986520	82
NU986530	59
NU986544	59
NU986554	59
NU986618	59
NU986620	82
NU986630	59
NU986644	59
NU986654	59
S520299	46, 78
U0.582	61
U280262M	67
VDIB6031001	55
VDIB6032001	55
VDIB6082001	55

NOVÝ www.vypinac.cz

3
ready pro váš mobil, tablet i notebook

Unica
+ další řady vypínačů v nabídce

1000+
možností konfigurátoru, vč. kalkulace

eshop
možnost okamžitého nákupu

400+
prodejen a elektrikářů, kteří nainstalují

Jak na to?



1 **Řada.** Zvolte si řadu vypínačů a kliknutím přejděte do vizualizátoru.



2 **Vzhled.** Hrajte si. Ve vizualizátoru si vyberte barvu rámečku i přístroje, zvolte tu správnou kombinaci.



Prostřídejte přístroje i pozadí stěny. Vidíte i cenovou úroveň. Klikem na zelené tlačítko přejděte do konfigurátoru na Produkty.

3 **Produkty.** V konfigurátoru si zvolte typy přístrojů a počet kusů. K nim pak příslušné rámečky. Můžete si vytvořit i jednotlivé sestavy, třeba pro různé pokoje.



Zeleným tlačítkem pokračujte do Košíku.

4 **Košík.** Vše si zkontrolujte, upravte počty kusů, vidíte i celkovou orientační cenu.



Kliknutím na zelené tlačítko přejděte na Objednávku.

5 **Dostupnost.** V části objednávky můžete zvolit volbu esklady.cz o dostupnosti zboží na všech našich partnerských velkoobchodech.



6 **Nákup.** Vybrané zboží v košíku si můžete přímo objednat u našich vybraných partnerských velkoobchodů.



Najděte katalogy, rady, triky, inspiraci, vychytávky ... **i pro profesionály**

Ke stažení



Blog

Mapa prodejen

Přehled řad vypínačů a zásuvek

Nová Unica

Unica Studio Outline



Unica Studio



Unica Studio Color



Unica Pro

Antibacterial

Unica Pure

dřevo, sklo, kámen, kov nebo pryž

Unica Studio Metal

kov

Unica

Unica Top

dřevo nebo kov

Unica Class



kámen nebo sklo

Unica Plus

Unica Quadro



Unica Colors

Unica Basic

objevíte na www.vypinac.cz

Sedna

Sedna Design



Sedna Elements

vzhled dřeva

vzhled kamene

vzhled kovu

vzhled skla

Merten

M-Elegance metal

kov

M-Elegance glass

sklo

M-Elegance wood

dřevo

M-Pure



M-Pure Decor

dekor dřeva, kovu nebo kamene

M-Smart

Asfora

Mureva Styl

Cedar Plus

www.vypinac.cz

Všechny naše řady vypínačů a zásuvek naleznete zde.
Objevte, vybírejte, kombinujte, vizualizujte, konfigurujte, objednávejte.

iLunica

nová | pestrá | flexibilní

www.se.com/cz
www.vypinac.cz

Zákaznické centrum
382 766 333
podpora@se.com

Schneider Electric CZ, s. r. o.

U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: podpora@se.com
www.se.com/cz, www.inteligentni-bydleni.cz

S1850

02-2022