




popis výrobku: kolená s obojstranným hrdlovaním určené na ohyb o 90°
polomer ohybu zabezpečuje plynulý prechod a umožňuje jednoduché zaťaženie vodičov a káblov
pri požiadavke na iný uhol než 90° je možné koleno nahradiť ohybnou rúrkou a spojkami
koleno je možné použiť na spojenie tuhej a ohybnej rúrky
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC

farba: biela RAL 9003, svetlošedá RAL 7035, tmavošedá RAL 7012, čierna RAL 9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK09

certifikácia: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	R	hmotnosť (g/ks)	balenie (ks)	farba	pre rúrky
4116_FB	16	55	12	10/480	čierna RAL 9005	2316E
4116_HB	16	55	12	10/480	biela RAL 9003	1416E
4116_KB	16	55	12	10/480	svetlošedá RAL 7035	1216E
4116_LB	16	55	12	10/480	tmavošedá 7012	1516E
						4016E
						8016E
4120_FB	20	70	21	10/240	čierna RAL 9005	2320
4120_HB	20	70	21	10/240	biela RAL 9003	1420
4120_KB	20	70	21	10/240	svetlošedá RAL 7035	1220
4120_LB	20	70	21	10/240	tmavošedá RAL 7012	1520
						4020
						8020
4125_FB	25	85	34	10/120	čierna RAL 9005	2325
4125_HB	25	85	34	10/120	biela RAL 9003	1425
4125_KB	25	85	34	10/120	svetlošedá RAL 7035	1225
4125_LB	25	85	34	10/120	tmavošedá RAL 7012	1525
						4025
						8025
4132_FB	32	110	74	10/60	čierna RAL 9005	2332
4132_HB	32	110	74	10/60	biela RAL 9003	1432
4132_KB	32	110	74	10/60	svetlošedá RAL 7035	1232
4132_LB	32	110	74	10/60	tmavošedá RAL 7012	1532
						4032
						8032
4140_FB	40	135	104	5/35	čierna RAL 9005	1440
4140_HB	40	135	104	5/35	biela RAL 9003	1240
4140_KB	40	135	104	5/35	svetlošedá RAL 7035	1540
4140_LB	40	135	104	5/35	tmavošedá RAL 7012	4040
						8040
4150_FB	50	170	199	5/30	čierna RAL 9005	1450
4150_HB	50	170	199	5/30	biela RAL 9003	1250
4150_KB	50	170	199	5/30	svetlošedá RAL 7035	1550
4150_LB	50	170	199	5/30	tmavošedá RAL 7012	4050
						8050