



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Typ signálního sloupu a návěstí	Objímka
Průměr pro montáž	60 mm
Označení přístroje	XVU
Barva skříně	Černá

Doplňky

Složení sady	Objímka (PNP) Horní kryt objímky
Upevnění	Montáž pomocí montážního nástavce nebo přímá
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 ABS (akrylonitril butadien-styren) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 PC (polykarbonát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94
Provedení montáže	Možnost zapojení až 5 modulů
[Us] jmenovité napájecí napětí	100...240 V AC +/- 10 %
Spotřeba	<= 400 mA
Délka	151 mm
Hmotnost přístroje	0,235 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	RoHS CE CSA UL CCC
Teplota okolí pro uskladnění	-20...65 °C
Provozní teplota	0...50 °C
Odolnost proti vibracím	2 gn

Stupeň krytí IP	IP65
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II na základní jednotce podle IEC 61140

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------