



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 je určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov
 možnosť vloženia priečky
 rozperky REKE 60_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 2600 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ± 20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,7 kg/m
 certifikácia: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer kábla (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	55	40	31	27	24	21	19	16	13	11	10	8	7

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
EKE 60X60_HD	2 m	biela RAL 9003	18 m	kartón	ochranná fólia
8541_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8542_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8543_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8544_HB		biela RAL 9003	2 / 92 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8545_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný
8546_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší
REKE 60_HB		biela RAL 9003	9 / 1260 ks	fólia / kartón	rozperka