



popis výrobku: tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene
trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: kolena: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
příchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%,
kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	barva
1516E_HA	16	13,7	3	0,07	30	bílá RAL 9003
1516E_KA	16	13,7	3	0,07	30	světle šedá RAL 7035
1516E_KC	16	13,7	2	0,07	20	světle šedá RAL 7035
1520_HA	20	17,4	3	0,10	30	bílá RAL 9003
1520_KA	20	17,4	3	0,10	30	světle šedá RAL 7035
1520_KC	20	17,4	2	0,10	20	světle šedá RAL 7035
1525_HA	25	22,1	3	0,14	30	bílá RAL 9003
1525_KA	25	22,1	3	0,14	30	světle šedá RAL 7035
1525_KC	25	22,1	2	0,14	20	světle šedá RAL 7035
1532_HA	32	28,6	3	0,18	30	bílá RAL 9003
1532_KA	32	28,6	3	0,18	30	světle šedá RAL 7035
1532_KC	32	28,6	2	0,18	20	světle šedá RAL 7035
1540_HA	40	36,6	3	0,25	30	bílá RAL 9003
1540_KA	40	36,6	3	0,25	30	světle šedá RAL 7035
1540_KC	40	36,6	2	0,25	20	světle šedá RAL 7035
1550_HA	50	45,9	3	0,37	30	bílá RAL 9003
1550_KA	50	45,9	3	0,37	30	světle šedá RAL 7035
1550_KC	50	45,9	2	0,37	20	světle šedá RAL 7035
1563_HA	63	58,4	3	0,52	15	bílá RAL 9003
1563_KA	63	58,4	3	0,52	15	světle šedá RAL 7035