



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600

840 neutrální bílá - Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information		Značka ENEC	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Záruční lhůta	3 roky
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Konstantní světelný výkon	No
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Počet produktů v MCB	55
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Operating and Electrical	
Včetně předřadníku	Ano	Vstupní napětí	220 to 240 V
Typ optiky	S	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Řídicí rozhraní	-	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Připojení	Připojovací jednotka, dvoupólová	Náběhový proud	2,5 A
Kabel	-	Doba náběhu	0,095 ms
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Účinnost (min.)	0.9
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s		
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]		
Značka CE	CE mark		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Nerezavějící ocel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	611 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Barva	Gray and white
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 611 mm (2.3 x 2.7 x 24.1 in)

Approval and Application	
IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční světelný tok	1800 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	120 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	<5

Počáteční příkon	15 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%


Over Time Performance (IEC Compliant)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L70

Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	-20 až +45°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product Data	
Úplný kód výrobku	871016336007299
Objednací název produktu	WT060C LED18S/840 PSU L600
EAN/UPC – výrobek	8710163360072
Objednací kód	36007299
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	911401876480
Celková hmotnost (kus)	0,380 kg



Rozměrové výkresy



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
WT060C	69	69	59	611	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

