



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Příslušenství / náhradní díly	Upevňovací podstavec
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Označení přístroje	XVU
Průměr montážního otvoru	60 mm

Doplňky

Výška sloupu	400 mm
Upevnění	Kovová konzola pro svislou montáž
Kompatibilita	Horní: AC/DC tělo
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 ABS (akrylonitril butadien-styren) PC (polykarbonát) Hliník
Barva skříně	Černá
Připojení – svorky	Násuvný
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC 110...240 V AC
Délka	450 mm
Hmotnost přístroje	0,32 kg

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Stupeň krytí IP	IP32
Certifikace výrobku	UL CSA CE

Balení

Hmotnost balení 1	0,669 kg
Výška balení 1	0,930 dm
Šířka balení 1	0,900 dm
Délka balení 1	5,670 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------