



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Příslušenství / náhradní díly	Otočný montážní držák
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Označení přístroje	XVU
Průměr montážního otvoru	60 mm

Doplňky

Kompatibilita	Horní: AC tělo Horní: DC tělo Dolní část: montážní deska
Dostupné funkce	Nastavitelný při -90...90 ° pracovní úhel
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 ABS (akrylonitril butadien-styren) PC (polykarbonát)
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC 110...240 V AC
Délka	146 mm
Hmotnost přístroje	0,193 kg

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Stupeň krytí IP	IP55
Certifikace výrobku	CSA CE UL

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	380 g
Výška balení 1	9 cm
Šířka balení 1	9,1 cm
Délka balení 1	26,8 cm
Typ balení 2	S04
Počet výrobků v balení 2	24
Hmotnost balení 2	10,44 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------