



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Typ signálního sloupu a návěští	Signální modul LED
Průměr montážního otvoru	60 mm
Označení přístroje	XVU
Světelný zdroj	LED, bílá
Použití zařízení	Balící stroje Automobilový průmysl Obráběcí stroje

Doplňky

Typ signalizace	Trvalá
Provedení montáže	Možnost zapojení až 5 modulů Možnost zapojení až 4 světelných a 1 zvukového modulu
Materiál	PC (polykarbonát) V-2 odolný proti působení plamene podle UL 94 PC (polykarbonát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Maximální ztrátový výkon ve W	2,5 W
Spotřeba	≤ 50 mA
Typ signalizace	Trvalá
Délka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,064 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	UL RoHS CSA CE
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Stupeň krytí IP	IP65
Provozní teplota	-25...50 °C
Odolnost proti vibracím	2 gn

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	145 g
Výška balení 1	9 cm
Šířka balení 1	9,1 cm
Délka balení 1	13,3 cm
Typ balení 2	S03
Počet výrobků v balení 2	24
Hmotnost balení 2	4,121 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------