

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

P PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35

PARATHOM LED PIN 12V | Nízkonapěťové 12 V LED světelné zdroje s vylepšenou paticí



DRUH POUŽITÍ

- Dekorativní instalace
- Náladové akcentové osvětlení v celém domě
- Obchody, hotely a restaurace
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Variabilní použití na stejnosměrný proud a střídavý proud
- Dobrý rozptyl světla po celém prostoru
- Ideální pro dekorativní a otevřená svítidla
- Dlouhá životnost dosahující až 15 000 h
- Záruka 4 roky

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Kompatibilní s mnoha běžnými tradičními a elektronickými předřadníky (viz také seznam kompatibilních předřadníků)
- LED alternativa k nízkonapěťovým halogenovým zářivkám
- Patice: G4, GY6.35



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	2,60 W
Jmenovitý výkon	2,60 W
Jmenovité napětí	12 V
Maximální počet žárovek na jede 10 A (B)	48
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	61
Účinnost λ	> 0,50
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	30 W


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	300 lm
Měřený světelný tok	300 lm
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok	300 lm
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitá teplota barvy	2700 K
Index podání barev Ra	80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Vyzařovací úhel	320,00 °
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	40,0 mm
---------------	---------

Průměr	14,0 mm
Vnější baňka	T14
Délka	40,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	105 °C

Životnost

Jmenovitá životnost	15000 h
Měřená životnost	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	GY6.35
Obsah rtuti	0,0 mg
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie	3 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	LEDPPIN30 2,6W/
-----------------	-----------------

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění plné světelné účinnosti a životnosti produktu doporučujeme odstranit jakékoliv sklo nebo kryt světla.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075432093	Folding carton box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	9,40 g	0.05 dm ³
4058075432109	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	224,00 g	1.41 dm ³
4058075432116	Shipping carton box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	1479,00 g	10.16 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Další produkty a aktuální informace o LED světelných zdrojích najdete na

▶ www.ledvance.cz/ledlamps

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.