

Technický list

Specifikace



TeSys GV2 & GV3 -Signalizační kontakty - 1 Z + 1 V

GVAE11

Základní popis

Řada	TeSys TeSys Deca
Označení přístroje	GVAE
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita výrobku	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Montážní poloha	Přední strana
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňky

[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V podle UL 508 300 V podle CSA C22.2 č. 14 250 V podle IEC 60947-1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	2,5 A
Typ ochrany	Pojistka gG 10 A Jistič GB2CB06 10 A
Mechanická životnost	100000 cykly
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Jmen. prac. výkon (VA)	120 VA při 110...120 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly 120 VA při 230...240 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cyklů 48 VA při 24 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly 60 VA při 48 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cyklů
Jmen. prac. výkon (W)	15 W při 48 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly 24 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cyklů 9 W při 60 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cyklů
Krouticí moment	1,4 N.m - na šroubové svorky
Výška	11 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	29 mm

Hmotnost přístroje	0,02 kg
--------------------	---------

Prostředí

Popis prostředí	Normální prostředí
Certifikace výrobku	UKCA

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	17 g
Výška balení 1	1,2 cm
Šířka balení 1	6 cm
Délka balení 1	7 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	174 g
Výška balení 2	6,2 cm
Šířka balení 2	12 cm
Délka balení 2	7,4 cm
Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	3520
Hmotnost balení 3	69,36 kg
Výška balení 3	77 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------