



VH60NWB

Rozvodnice multimediální do dutých přiček, volta 60, s 4 MP

Provedení

typ upevnění	duté stěny
--------------	------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	63 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	30
Blokovatelné	ne

Materiály

barva	čistě bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
materiál	smíšené materiály
typ povrchové úpravy	pozinkovaný

Rozměry

Vestavná hloubka	89 mm
hloubka	98 mm
výška	880,5 mm
délka	880,5 mm
šířka	348 mm
Počet modulů	12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ne
-------------------------------	----

Zařízení

Počet jednotek	12
počet řad v rozvaděči	5
Počet polí	1
Počet DIN lišt	1
Možná doplňková zařízení	ano

Normy

zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK05
krytí IP	IP30
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...40 °C
------------------	-------------