

PANLUX CARPO LED vestavné nouzové svítidlo 3W 3h CORRIDOR

Katalogové číslo: PN35200007



Obal - šířka (mm): 225
Obal - hloubka (mm): 50
Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 0.393
Produkt - výška (mm): 31
Produkt - hmotnost (kg): 0.272
Obal - výška (mm): 155
Obal - hmotnost (kg): 0.113
Produkt - šířka (mm): 95
Produkt - hloubka (mm): 95
Počet produktů v master cartonu (ks): 20
Kategorie: průmyslová
Barva produktu: bílá
Materiál (základna): plast
Materiál (kryt): plast
Napájení: 230V AC
Příkon (W): 3W
Světelná účinnost (lm/W): 100
Světelný tok (lm): 300
Kapacita baterie: 1500mAh
CRI Barva světla (Ra): >70
Životnost (h): 30000
Stmívatelné: NE
IP: 20
Autonomie: 3h
HOBBY/PROFI: PROFI 1
CCT Teplota světla (K): 6000
Power Factor (účinník): 0,5
Třída ochrany: 2
Světelný zdroj (patice): LED
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 2*2,5mm²
Provozní teplota (°C): 0 až 55
Podskupina: nouzová
Typ baterie: LiFePO₄
Doba nabití baterie (h): 24
Typ módu: non-maintained
Typ montáž: vestavná

Antipanické nouzové svítidlo LED.

Svítidlo je určeno pro montáž do podhledu pro osvětlení místností nebo chodeb (AREA, CORRIDOR).

Jeho výhodou jsou dva druhy speciální optiky, které rovnoměrně rozprostírají osvětlení.

Další předností je velikost a minimální zásah do interiéru.

Toto svítidlo patří k nejnovějším nouzovým technologiím dnešní doby.

Vhodné do interiérů veřejných prostor: hotely, kanceláře, školy, obchody, apod..

LiFePO₄ baterie - 6,4V 1500mA - autonomie 3h

2 varianty optiky: AREA (antipanic) a CORRIDOR

Oddělená LED s optikou od ballastu (vše na konektor)


WAGO svorkovnice (snadnější a rychlejší instalace)

Typ svítidla: NM = Non Maintained - svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení (světelný zdroj pro nouzové osvětlení je v činnosti pouze pokud dojde k výpadku napájení), v případě výpadku elektrického proudu slouží k osvětlení antipanických zón a únikových cest.

Testovací tlačítko součástí



70-90mm



95



95

90-143mm



doplňt pro velikost otvoru
doplňt pre veľkosť otvoru
accessory for hole size from
Zubehör für Lochgröße

145